



ZODIAC®
a better life®

TRATAMIENTO DEL AGUA



Descubre nuestras
soluciones en
tratamiento del
agua

capturando éste código



2 AÑOS
GARANTÍA



Ei² EXPERT



El clorador salino más duradero

Elija bien su sistema de tratamiento del agua



Ei² EXPERT

El clorador salino más duradero. Fácil de instalar, gracias a su sistema patentado "Quick Fix" para una instalación rápida, en menos de 10 minutos. Tratamiento eficaz, seguro y duradero para todo tipo de piscinas.



Duradero




Células con electrodos de titanio de alta calidad y de larga duración, garantía de tranquilidad para el usuario. La célula puede funcionar hasta 10.000 horas.

Fácil de instalar

Gracias a su índice de protección IPX5 y a su sistema patentado "Quick Fix", el clorador puede instalarse en cualquier lugar de manera fácil y rápida.



Fácil de utilizar



Interfaz de usuario intuitiva. Pantalla LCD retroiluminada de 2 líneas con 13 idiomas. Reloj de programación integrado.

Ei² EXPERT

Modos Low y Boost



El modo Boost permite aumentar rápidamente la producción de cloro cuando sea necesario.

El modo Low reduce la producción al 10% cuando la piscina está cubierta (modo cubierta) o durante una hibernación activa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ei² EXPERT

Volumen de agua tratada (clima templado, filtración 8 horas/día)	de 40 a 110 m³
Producción de cloro	10, 18 y 25 g/h
Interfaz de usuario	Pantalla LCD retroiluminada 2 líneas
Modo(s) de funcionamiento	Verano, invierno, Boost, Low
Inversión de polaridad	Sí: 3, 5 o 7 h (ajuste de fábrica = 5 horas)
Tasa de sal recomendada - Mínima	4 g/L - 3 g/L mínimo
Seguridad	Indicador "falta de sal": Reduce la producción para proteger el electrodo
	Indicador "falta de agua": Parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula.
	Detector automático de caudal
Duración de la vida de la célula (en condiciones favorables de uso)	10.000 horas (placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)
Potencia	60 W - 100 W - 140 W (modelos 10 - 18 - 25)

STOP

SISTEMA DE SEGURIDAD: parada automática en caso de falta de caudal en la célula.



SIN MANTENIMIENTO: electrodos autolimpiables por inversión de polaridad ajustable.



RESISTENTE AL AGUA: Unidad de control resistente al agua (calificada IPX5) que se puede instalar en cualquier lugar.



La unidad de control y la célula de tratamiento de los cloradores salinos Zodiac® se repararán o cambiarán durante el periodo de garantía incondicional, independientemente de las causas de su deterioro.

