

AZUD

The Culture of Water La Cultura del Agua

16 price list
tarifa

IRRIGATION AND FILTRATION SYSTEMS
SISTEMAS DE RIEGO Y FILTRACIÓN



AZUD

DLP Technology

Low Pressure Backflush
Baja Presión de Limpieza

AZUD HELIX AUTOMATIC range is completed with DLP model. Disc filtration equipment that provides real water and energy savings. It is able to backwash with a pressure of only 1.5 bar (21 psi). It is specially suitable for applications where high pressure is not available or energetic costs are high. It is used both in agriculture as in industry.

La gama AZUD HELIX AUTOMATIC se completa con el modelo DLP, unos equipos de filtración de discos que suponen un verdadero ahorro de agua y energía: Son capaces de efectuar el proceso de lavado con una presión de sólo 1.5 bar (21 psi) y mínimo caudal. Está especialmente indicado para aplicaciones en las que no se puede disponer de presiones altas o los costes energéticos son muy elevados, tanto en agricultura como en industria.

- Working pressure
Presión de trabajo
1.2 - 6 bar / 17 - 87 psi
- Minimal backflushing pressure
Presión mínima de limpieza
1.5 bar / 21 psi



AZUD MODULAR 100



AZUD AGL



AZUD SPIRAL CLEAN



AZUD MODULAR 300



AZUD HELIX SYSTEM



AZUD HELIX AUTOMATIC
4DCL



AZUD HELIX AUTOMATIC
200



- 4 AZUD PREMIER**
Multi-seasonal dripline with pressure-compensating bond-on emitter
Tubería multi-estacional con gotero plano autocompensante integrado
- 6 AZUD DRIP**
Integral dripline
Tubería con gotero integrado
- 7 AZUD PC SYSTEM**
Dripline with pressure-compensating dripper
Tubería emisora con gotero autocompensante
- 8 AZUD LINE**
- 9 AZUD SPRINT**
Thinwall dripline with bond-on emitter
Tubería de pared delgada con gotero plano
- 10 AZUD PRO**
Multi-seasonal dripline with flat bond-on emitter
Tubería multiestacional con gotero plano
- 11 LAY FLAT**
Flat flexible pipe
Tubería flexible plana
- 12 AZUD TUB**
- 15 Tube and microtube**
Tubería y microtubo
- 13 NAVIA**
- 14 MBTECH**
Pressure-compensating and non-drain drippers
Goteros pinchados autocompensantes y antidrenantes
- 14 AZUD ASR**
Inserted and removable drippers
Goteros insertados y desmontables
- 16 AZUD FIT**
Microirrigation fittings
Accesorios de microirrigación
- 18 AZUD FIT PLUS**
Safety fittings
Accesorios de seguridad
- 19 Special fittings**
Accesorios especiales
- 20 AZUD RAINTREC**
Micro-sprinkler
Microaspersión
- 22 AZUD GREENTEC**
Microirrigation fittings and drippers
Accesorios de microirrigación y goteros
- 26 AZUD QGROW**
Fertigation
Fertirrigación

FILTRATION SYSTEMS SISTEMAS DE FILTRACIÓN

- 29 AZUD HELIX SYSTEM**
- 30 AZUD MODULAR 300**
- 31 AZUD AGL**
- 32 AZUD MODULAR 100**
Manual filters
Filtros de limpieza manual
- 33 AZUD SPIRAL CLEAN**
Semiautomatic filters
Filtros de limpieza semiautomática
- 35 AZUD HELIX AUTOMATIC DLP**
Low pressure self-cleaning filters
Filtros de limpieza automática de baja presión
- 36 AZUD HELIX AUTOMATIC**
Automatic filters
Filtros de limpieza automática
- 37 AZUD HELIX AUTOMATIC 200/201**
- 38 AZUD HELIX AUTOMATIC 300**
- 39 AZUD HELIX AUTOMATIC 4DCL**
Self-cleaning filtration systems
Sistemas de filtración auto-limpiantes
- 40 AZUD FBC**
Automation and control
Automatización y control
- 43 AZUD LUXON MFH**
- 44 AZUD LUXON LCA**
Automatic hydraulic filters
Filtros hidráulicos automáticos
- 45 AZUD LUXON LXE**
- 46 AZUD LUXON LDB**
Automatic electric filters
Filtros eléctricos automáticos

INSTALLATION COMPLEMENTS COMPLEMENTOS INSTALACIÓN

- 49 Backflushing valves, air release valves and pressure gauges**
Válvulas contralavado, ventosas y manómetros
- 50 Hydraulic valves**
Válvulas hidráulicas
- 51 Flow meters**
Contadores
- 52 Automation and control**
Automatización y control
- 53 Grooved couplings**
Accesorios ranurados
- 54 HDPE manifolds**
Colectores HDPE

A global solution just clicking

www.azud.com is more than a web page. It is an useful and practical site to discover more about the wide range of AZUD solutions for water management. In addition, it allows, in an easy and comfortable way, to have updated information of AZUD products.

La solución global a un click

www.azud.com es más que una página web. Es un entorno útil y práctico donde descubrir más sobre la amplia gama de soluciones aportadas por AZUD para la gestión del agua. Además, permite, de forma fácil y cómoda, disponer de información actualizada de los productos AZUD.

www.azud.com



AZUD PREMIER PC

MULTI-SEASONAL DRIPLINE WITH PRESSURE-COMPENSATING BOND-ON EMITTER
TUBERÍA MULTIESTACIONAL CON GOTERO PLANO AUTOCOMPENSANTE INTEGRADO



- Manufactured according to ISO 9261: Agricultural irrigation equipment. Emitters and emitting pipe. Specification and test methods.
Fabricación bajo norma ISO 9261: Equipos de riego agrícola. Tubería y emisores.
- AZUD FIT PLUS safety fittings are recommended - see pg.18.
Se recomiendan los Accesorios AZUD FIT PLUS - ver pág.18.

035

ISO 9261

Spacing Distancia entre goteros m	Ø 16		
	Model / Modelo 1L - 1.6L - 2L - 2.3L - 3L - 3.5L		
	Nominal Thickness / Espesor Nominal		
	0.9 mm	1 mm	1.1 mm
	€/m	€/m	€/m
0.20	0,7560	0,7750	0,7906
0.25	0,6398	0,6566	0,6722
0.30	0,5722	0,5813	0,5974
0.33	0,5335	0,5503	0,5659
0.40	0,4793	0,4902	0,5058
0.50	0,4213	0,4381	0,4538
0.60	0,3867	0,4035	0,4191
0.75	0,3520	0,3688	0,3844
1.00	0,3173	0,3341	0,3497
1.25	0,3080	0,3245	0,3405
1.50	0,2950	0,3111	0,3271

(*)/(**)

ISO 9261

Spacing Distancia entre goteros m	Ø 20	
	Model / Modelo 1L - 1.6L - 2L - 2.3L - 3L - 3.5L	
	Nominal Thickness / Espesor Nominal	
	1 mm	1.2 mm
	€/m	€/m
0.20	0,8820	0,9230
0.25	0,7566	0,7698
0.30	0,6793	0,7181
0.33	0,6359	0,6824
0.40	0,5738	0,5976
0.50	0,5084	0,5382
0.60	0,4688	0,4982
0.75	0,4291	0,4588
1.00	0,3895	0,4192
1.25	0,3678	0,3959
1.50	0,3544	0,3845

(*)/(**)

*Due to the large product range, please check the standard models or minimum manufacturing batch.
Debido a la amplia gama de producto, por favor consultar referencias estándar o lote mínimo de fabricación.

**Other thicknesses and other spacings under request.
Otros espesores y otras distancias entre goteros bajo pedido.

AZUD PREMIER



AZUD PREMIER PC & PC AS

Diameter Diámetro (mm)	Thickness Espesor de pared (mm)	Coil Bobina (m)	Coils / Container Bobinas / Contenedor 20'	Coils / Container Bobinas / Contenedor 40' HC	Coils / Truck Bobinas / Camión (81m ³)
16	0.9	500	147	384	432
16	1.0	500	147	384	432
16	1.1	500	147	384	432
20	1.0	300	189	480	540
20	1.2	300	168	432	486

AZUD PREMIER PC AS

MULTI-SEASONAL DRIPLINE WITH PRESSURE-COMPENSATING ANTI-SIPHON BOND-ON EMITTER
TUBERÍA MULTIESTACIONAL CON GOTERO PLANO AUTOCOMPENSANTE INTEGRADO ANTISUCCIÓN

AZUD

035

ISO 9261

Spacing Distancia entre goteros m	Ø 16 Model / Modelo 1L - 1.6L - 2L - 2.3L - 3L - 3.5L		
	Nominal Thickness / Espesor Nominal		
	0.9 mm	1 mm	1.1 mm
€ / m	€ / m	€ / m	€ / m
0.20	0,8392	0,8603	0,8776
0.25	0,7102	0,7288	0,7461
0.30	0,6351	0,6452	0,6631
0.33	0,5922	0,6108	0,6281
0.40	0,5272	0,5392	0,5564
0.50	0,4634	0,4819	0,4991
0.60	0,4176	0,4358	0,4526
0.75	0,3661	0,3836	0,3998
1.00	0,3268	0,3441	0,3602
1.25	0,3172	0,3342	0,3510
1.50	0,3040	0,3205	0,3370

(*)(**)

ISO 9261

Spacing Distancia entre goteros m	Ø 20 Model / Modelo 1L - 1.6L - 2L - 2.3L - 3L - 3.5L		
	Nominal Thickness / Espesor Nominal		
	0.9 mm	1 mm	1.2 mm
€ / m	€ / m	€ / m	€ / m
0.20	0,9548	0,9790	1,0245
0.25	0,8160	0,8398	0,8545
0.30	0,7303	0,7540	0,7971
0.33	0,6825	0,7058	0,7575
0.40	0,6084	0,6312	0,6574
0.50	0,5371	0,5592	0,5920
0.60	0,4848	0,5063	0,5381
0.75	0,4260	0,4463	0,4772
1.00	0,3815	0,4012	0,4318
1.25	0,3585	0,3790	0,4080
1.50	0,3470	0,3650	0,3960

(*)(**)

*Due to the large product range, please check the standard models or minimum manufacturing batch.

Debido a la amplia gama de producto, por favor consultar referencias estándar o lote mínimo de fabricación.

**Other thicknesses and other spacings under request.

Otros espesores y otras distancias entre goteros bajo pedido.

DS Technology

Anti-clogging efficiency
Eficacia antiobturante



- Manufactured according to ISO 9261: Agricultural irrigation equipment. Emitters and emitting pipe. Specification and test methods.

Fabricación bajo norma ISO 9261: Equipos de riego agrícola. Tubería y emisores.

- AZUD FIT PLUS safety fittings are recommended - see pg.18.

Se recomiendan los Accesorios AZUD FIT PLUS - ver pág.18.

AZUD PREMIER

AZUD PREMIER is the new flat Pressure Compensating dripper bond-on in multi-seasonal pipes developed by AZUD based on four key elements:

- DS Technology applied to the labyrinth.
- SILITEC membrane.
- ELIPSIS chamber
- H.E.X protection system.

AZUD PREMIER es el nuevo emisor plano autocompensante integrado en tuberías multiestacionales desarrollado por AZUD basado en cuatro elementos claves:

- DS Technology en su laberinto.
- Membrana SILITEC.
- Cámara ELIPSIS.
- Sistema de protección H.E.X.

Fittings
Accesorios



STRAIGHT CONNECTOR
ENLACE RECTO



CTR WITH GROMMET
CTR CON JUNTA



T- CONNECTOR
CONEXIÓN EN T

WE ONLY RECOMMEND FITTINGS WHICH ARE HOMOLOGATED BY AZUD / RECOMENDAMOS SOLO ACCESORIOS HOMOLOGADOS POR AZUD



DS Technology
Anti-clogging efficiency
Eficacia antiobturante



CUSTOMER SERVICE / SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Tel.: (+34) 968 808402 / Fax: (+34) 968 808302 / E-mail: cliente@azud.com

030

ISO 9261

Spacing Distancia entre goteros m	Ø 16 Model / Modelo 1.6L - 2.2L - 4L	
	Nominal Thickness / Espesor Nominal	
	0.9 mm	1 mm
	€/m	€/m
0.25	0,2830	0,2925
0.30	0,2635	0,2725
0.33	0,2585	0,2675
0.40	0,2400	0,2495
0.50	0,2260	0,2350
0.60	0,2205	0,2295
0.75	0,2150	0,2240
0.90	0,2115	0,2205
1.00	0,2095	0,2185
1.25	0,2060	0,2150
1.50	0,2040	0,2130
Coil / Bobina: 400 m		Standard Outlets / Nº Salidas Estándar : 2

(*) (**)

ISO 9261


Spacing Distancia entre goteros m	Ø 20 Model / Modelo 2.2L - 3.4L	
	Nominal Thickness / Espesor Nominal	
	1 mm	1.2 mm
	€/m	€/m
0.25	0,4765	0,5070
0.30	0,4385	0,4545
0.33	0,4125	0,4365
0.40	0,3760	0,4060
0.50	0,3465	0,3710
0.60	0,3270	0,3515
0.75	0,3080	0,3320
0.90	0,2950	0,3190
1.00	0,2885	0,3125
1.25	0,2765	0,3010
1.50	0,2690	0,2935
Coil / Bobina: 250 m		Standard Outlets / Nº Salidas Estándar : 2

(*) (**)

*Please check the standard models or minimum manufacturing batch.
Por favor consultar referencias estándar o lote mínimo de fabricación.
**Other thicknesses and other spacings under request.
Otros espesores y otras distancias entre goteros bajo pedido.

DS Technology

Anti-clogging efficiency
Eficacia antiobturante



AZUD DRIP

Diameter Diámetro (mm)	Coils / Truck Bobinas / Camión (81m³)	Coils / Container Bobinas / Contenedor 20'	Coils / Container Bobinas / Contenedor 40' HC
16	432	147	384
20	432	147	384



AZUD PC SYSTEM

MULTI-SEASONAL DRIPLINE WITH ROUNDED PRESSURE COMPENSATING EMITTER
TUBERÍA MULTIESTACIONAL CON GOTERO AUTOCOMPENSANTE INTEGRADO

AZUD

ISO 9261

040


Spacing Distancia entre goteros m	Ø 16 Model / Modelo 1.4L - 1.6L - 2.2L - 4L		
	Nominal Thickness / Espesor Nominal		
	0.9 mm	1 mm	1.1 mm
	€/m	€/m	€/m
0.25	0,6211	0,6374	0,6531
0.30	0,5556	0,5648	0,5805
0.33	0,5179	0,5342	0,5499
0.40	0,4653	0,4759	0,4915
0.50	0,4091	0,4254	0,4410
0.60	0,3754	0,3917	0,4073
0.75	0,3417	0,3580	0,3737
1.00	0,3080	0,3244	0,3400
1.25	0,2890	0,3150	0,3305
1.50	0,2780	0,3030	0,3176

Coil / Bobina: 400 m

Standard Outlets / N° Salidas Estándar : 2

(*)(**)

AZUD PC SYSTEM Ø16 anti-roots also available under request.
Tambien disponible AZUD PC SYSTEM Ø16 anti raices bajo pedido.



ISO 9261

Spacing Distancia entre goteros m	Ø 20 Model / Modelo 2.3L - 4L	
	Nominal Thickness / Espesor Nominal	
	1 mm	1.2 mm
	€/m	€/m
0.25	0,7550	0,8003
0.30	0,6807	0,7229
0.33	0,6454	0,6879
0.40	0,5853	0,6272
0.50	0,5270	0,5689
0.60	0,4878	0,5297
0.75	0,4488	0,4909
1.00	0,4097	0,4517
1.25	0,3905	0,4284
1.50	0,3754	0,4130

Coil / Bobina: 250 m

Standard Outlets / N° Salidas Estándar : 2

(*)(**)

*Please check the standard models or minimum manufacturing batch.
Por favor consultar referencias estándar o lote mínimo de fabricación.

**Other thicknesses and other spacings under request.
Otros espesores y otras distancias entre goteros bajo pedido.

AZUD DRIP

Diameter Diámetro (mm)	Coils / Truck Bobinas / Camión (81m ³)	Coils / Container Bobinas / Contenedor 20'	Coils / Container Bobinas / Contenedor 40' HC
16	432	147	384
20	432	147	384



050

ISO 9261

Spacing Distancia entre goteros m	Model / Modelo 160			
	Model / Modelo 0.8L - 1.2L - 1.6L			
	0.30 mm 12 mil €/ m	0.38 mm 15 mil €/ m	0.45 mm 18 mil €/ m	0.60 mm 24 mil €/ m
0.15	0,1462	0,1847	0,2328	0,3106
0.20	0,1216	0,1506	0,1814	0,2448
0.25	0,1200	0,1470	0,1763	0,2415
0.30	0,1192	0,1463	0,1743	0,2398
0.40	0,1185	0,1429	0,1703	0,2351
0.50	0,1168	0,1409	0,1687	0,2338

(*)(**)

ISO 9261

Spacing Distancia entre goteros m	Model / Modelo 220		
	Model / Modelo 0.8L - 1.2L - 1.6L		
	0.30 mm 12 mil €/ m	0.38 mm 15 mil €/ m	0.45 mm 18 mil €/ m
0.15	0,2063	0,2289	0,2617
0.20	0,1923	0,2075	0,2387
0.25	0,1825	0,1950	0,2344
0.30	0,1802	0,1923	0,2317
0.40	0,1767	0,1888	0,2285
0.50	0,1747	0,1868	0,2262

(*)(**)

*Please check the standard models or minimum manufacturing batch.

Por favor consultar referencias estándar o lote mínimo de fabricación.


**Other thicknesses and other spacings under request.

Otros espesores y otras distancias entre goteros bajo pedido.

Model Modelo	Spacing Distancia entre goteros m	m / coil - m / bobina			
		0.30 mm 12 mil	0.38 mm 15 mil	0.45 mm 18 mil	0.60 mm 24 mil
160	0.15	1300	1050	800	700
	0.20	1400	1150	900	700
	0.25	1500	1200	950	700
	0.30	1700	1300	1000	700
220	0.15	1150	950	600	350
	0.20	1250	1050	700	400
	0.25	1350	1150	800	450
	0.30	1450	1250	900	500

AZUD LINE

Coils / Container Bobinas / Contenedor 20'	Coils / Container Bobinas / Contenedor 40' HC
360	800



AZUD SPRINT

THINWALL DRIPLINE WITH BOND-ON EMITTER
TUBERÍA DE PARED DELGADA CON GOTERO PLANO

AZUD

053

NEW

ISO 9261

Spacing Distancia entre goteros m	Model / Modelo 160			
	Model / Modelo 1L - 1.6L			
	0.15 mm 6 mil €/ m	0.20 mm 8 mil €/ m	0.25 mm 10 mil €/ m	0.30 mm 12 mil €/ m
0.15	0,1089	0,1129	0,1237	0,1395
0.20	0,0831	0,0910	0,1026	0,1208
0.25	0,0813	0,0884	0,1000	0,1192
0.30	0,0803	0,0866	0,0980	0,1185
0.40	0,0778	0,0845	0,0959	0,1171
0.50	0,0756	0,0769	0,0851	0,1158

(*)(**)

*Please check the standard models or minimum manufacturing batch.
Por favor consultar referencias estándar o lote mínimo de fabricación.

**Other thicknesses and other spacings under request.
Otros espesores y otras distancias entre goteros bajo pedido.

ISO 9261

Spacing Distancia entre goteros m	Model / Modelo 220	
	Model / Modelo 1L - 1.6L	
	0.20 mm 8 mil €/ m	0.25 mm 10 mil €/ m
0.15	0,1612	0,1779
0.20	0,1471	0,1619
0.25	0,1359	0,1508
0.30	0,1337	0,1489
0.40	0,1307	0,1475
0.50	0,1293	0,1460

(*)(**)

Model Modelo	Spacing Distancia entre goteros m	m / coil - m / bobina		
		0.15 mm 6 mil	0.20 mm 8 mil	0.25 mm 10 mil
160	0.15	2700	2600	2200
	0.20	2800	2700	2300
	0.25	2900	2800	2400
	0.30	3000	2900	2500
220	0.15	-	1900	1300
	0.20	-	2000	1400
	0.25	-	2100	1500
	0.30	-	2100	1600


AZUD SPRINT

Coils / Container
Bobinas / Contenedor
20'

360

Coils / Container
Bobinas / Contenedor
40' HC

800



AZUD LINE / AZUD SPRINT

- Maximum protection against clogging.
- Anti-sedimentation labyrinth.
- Maximum irrigation uniformity.
- Highest resistance to working pressure.
- Maximum flexibility for storage, transport and handling.
- Máxima protección ante obturaciones.
- Laberinto anti-sedimentación.
- Máxima uniformidad de riego.
- Mayor resistencia a la presión de trabajo.
- Máxima rentabilidad en transporte y almacenamiento.

Fittings Accesorios	Fittings / Accesorios		
	STRAIGHT COUPLING ENLACE CINTA - CINTA	TAPE OFFTAKE CTR PARA CINTA	PVC OFFTAKE FOR TAPE CONEXION PVC SALIDA CINTA
WE ONLY RECOMMEND FITTINGS WHICH ARE HOMOLOGATED BY AZUD / RECOMENDAMOS SOLO ACCESORIOS HOMOLOGADOS POR AZUD			



CUSTOMER SERVICE / SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Tel.: (+34) 968 808402 / Fax: (+34) 968 808302 / E-mail: cliente@azud.com

ISO 9261

034

Spacing Distancia entre goteros m	Ø 16 Model / Modelo 1L - 1.6L - 2.2L - 4L	
	Nominal Thickness / Espesor Nominal 0.9 mm 1 mm	
	€/m	€/m
0.20	0,2095	0,2205
0.25	0,2025	0,2125
0.30	0,1980	0,2080
0.33	0,1960	0,2060
0.40	0,1920	0,2020
0.50	0,1885	0,1985
0.60	0,1865	0,1965
0.75	0,1840	0,1940
1.00	0,1815	0,1915
Coil / Bobina :		
550 m 550 m		

(*) (**)

ISO 9261

Spacing Distancia entre goteros m	Ø 20 Model / Modelo 1L - 1.6L - 2.2L - 4L	
	Nominal Thickness / Espesor Nominal 0.9 mm 1 mm	
	€/m	€/m
0.20	0,2613	0,2775
0.25	0,2514	0,2662
0.30	0,2464	0,2613
0.33	0,2442	0,2591
0.40	0,2398	0,2547
0.50	0,2360	0,2508
0.60	0,2332	0,2481
0.75	0,2310	0,2459
1.00	0,2283	0,2431
Coil / Bobina :		
300 m 300 m		


(*) (**)

*Due to the large product range, please check the standard models or minimum manufacturing batch.
Debido a la amplia gama de producto, por favor consultar referencias estándar o lote mínimo de fabricación.

**Other thicknesses and other spacings under request.
Otros espesores y otras distancias entre goteros bajo pedido.

DS Technology

Anti-clogging efficiency
Eficacia antiobturante



- Manufactured according to ISO 9261: Agricultural irrigation equipment. Emitters and emitting pipe. Specification and test methods.

Fabricación bajo norma ISO 9261: Equipos de riego agrícola. Tubería y emisores.

- AZUD FIT PLUS safety fittings are recommended - see pg.18.
Se recomiendan los Accesorios AZUD FIT PLUS - ver pág.18.

AZUD PRO

AZUD PRO

Diameter Diámetro (mm)	Thickness Espesor de pared (mm)	Coil Bobina (m)	Coils / Container Bobinas / Contenedor 20'	Coils / Container Bobinas / Contenedor 40' HC	Coils / Truck Bobinas / Camión (81m ³)
16	0.9	550	147	384	432
16	1.0	550	147	384	432
20	0.9	300	189	480	540
20	1.0	300	189	480	540

Fittings Accesorios			
	STRAIGHT CONNECTOR ENLACE RECTO	CTR WITH GROMMET CTR CON JUNTA	T- CONNECTOR CONEXIÓN EN T
WE ONLY RECOMMEND FITTINGS WHICH ARE HOMOLOGATED BY AZUD / RECOMENDAMOS SOLO ACCESORIOS HOMOLOGADOS POR AZUD			

170 LAY FLAT HP tube Tubería LAY FLAT HP

Size Modelo	Pressure/Presión bar psi	Diameter Diámetro	m/coil m/bobina	Code Codigo	€ / m	Coil/pallet Bobina/palé
LAY FLAT HP 2"	6 87	2"	100	86LF0021	1,9802	
LAY FLAT HP 3"	4 58	3"	100	86LF0022	2,6420	
LAY FLAT HP 4"	4 58	4"	100	86LF0023	3,6436	



LAY FLAT FITTINGS / ACCESORIOS LAY FLAT

170 LAY FLAT FITTINGS ACCESORIOS LAY FLAT

Size Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
----------------	-------------	-------------------	----------------	--------



*LAY FLAT 3/8" valve for tape 16.17
Valvula LAY FLAT 3/8" - cinta roscada 16.17

16.17	4V	250	86LF0101	0,9095
-------	----	-----	----------	---------------



*LAY FLAT 3/8" - offtake for tape 16.17
Enlace LAY FLAT 3/8" - cinta roscada 16.17

16.17	2V	250	86LF0102	0,3632
-------	----	-----	----------	---------------



**LAY FLAT 1/2" - starter connector 3/4" FT
Enlace LAY FLAT 1/2" - rosca hembra 3/4"

	4V	350	86LF0103	0,7264
--	----	-----	----------	---------------



Mixed connector
Enlace mixto

16 - 3/4"	4V	1000	16061634	0,1030
-----------	----	------	----------	---------------



Mixed connector
Enlace mixto

16 - 3/4"	2V	1000	16361634	0,1405
-----------	----	------	----------	---------------



*LAY FLAT 14 mm hole driller
Pistola LAY FLAT 14 mm

14	1ud / blister	40	86LF0104	57,20
19	1ud / blister	40	86LF0105	57,20

*Taladro de 14 mm / 14 mm hole driller
**Taladro de 19 mm / 19 mm hole driller



010 MICROIRRIGATION TUBE PE 32 TUBERÍA DE MICROIRRIGACIÓN PE 32

UNE 53367

Diameter Diámetro mm	Thickness Espesor mm	Pressure Presión atm	Coil Bobina m	Code Código	€/m
12	1.0	2.5	500	01120000	0,1265
	1.2	2.5	400	01160000	0,1895
16	1.4	4.0	400	01161400	0,2275
	1.5	4.0	300	01161500	0,2472
*18	1.2	2.5	300	01180000	0,2205
20	1.3	2.5	250	01200000	0,2681
	1.4	2.5	250	01201400	0,2800

*Dimensions not included in UNE standard. Special wall thicknesses on request. Diameter, thickness and pressure are nominal values.
Dimensiones no contempladas en norma UNE. Espesores especiales bajo pedido. Los diámetros, espesores y presiones expresados son valores nominales.

611 MICROIRRIGATION PIPE: ECOTUBO TUBERÍA MICROIRRIGACIÓN: ECOTUBO

Diameter Diámetro mm	Thickness Espesor mm	Coil Bobina m	Code Código	€/m
Ø 16	0.9	450	61160900	0,1480
	1.0	400	61161000	0,1580
	1.2	400	61160000	0,1690
Ø 20	1.1	250	61201100	0,2056
	1.2	250	61201200	0,2206
	1.3	250	61200000	0,2369



612 WATER PIPE: ECOTUBO TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN: ECOTUBO

Diameter Diámetro mm	Thickness Espesor mm	Weight Peso g / m	Coil Bobina m	Code Código	€/m
PE-32 / 4 atm					
Ø 25	2.0	147	100	61250400	0,4660
Ø 32	2.0	192	100	61320400	0,6100
Ø 40	2.4	290	100	61400400	0,9195
Ø 50	3.0	445	100	61500400	1,4125
Ø 63	3.8	710	100	61630400	2,2540
Ø 75	4.5	1000	50	61750400	3,1765
Ø 90	5.4	1440	50	61900400	4,5740

PE-32 / 6 atm					
Ø 20	2.0	115	100	61200600	0,3670
Ø 25	2.3	168	100	61250600	0,5350
Ø 32	2.9	266	100	61320600	0,8445
Ø 40	3.7	422	100	61400600	1,3405
Ø 50	4.6	653	100	61500600	2,0735
Ø 63	5.8	1030	50	61630600	3,2725
Ø 75	6.8	1440	50	61750600	4,5735
Ø 90	8.2	2080	50	61900600	6,6080

Diameter, thickness and pressure are nominal values
Los diámetros, espesores y presiones expresados son valores nominales



AZUD TUB

Diameter Diámetro (mm)	Coils / Truck Bobinas / Camión (81m ³)	Coils / Container Bobinas / Contenedor 20'	Coils / Container Bobinas / Contenedor 40' HC
12	456	192	408
16	432	147	384
18	432	147	384
20	432	147	384

130

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code / Código		€ / un
			Smooth outlet Salida lisa	Barbed outlet Salida espita	

NAVIA ND/HND PRESSURE COMPENSATING AND NO-DRAIN
AUTOCOMPENSANTE Y ANTIDRENANTE

2.2L	2V	2000	---	08NV3220	0,1800
3L	2V	2000	---	08NV5300	0,1800
4L	2V	2000	08NV2400	---	0,1800

*2 mm hole drill / Taladro de 2 mm
Microtubo 5.3 x 3.3 mm and 5 x 3.3 mm / Microtubo 5.3 x 3.3 mm y 5 x 3.3 mm

NAVIA PC PRESSURE COMPENSATING
AUTOCOMPENSANTE

2.2L	2V	2000	08NV0220	---	0,1800
4L	2V	2000	08NV0400	---	0,1800
8L	2V	2000	08NV0800	---	0,1800

*2 mm hole drill / Taladro de 2 mm
Microtubo 5.3 x 3.3 mm and 5 x 3.3 mm / Microtubo 5.3 x 3.3 mm y 5 x 3.3 mm

Barbed outlet
Salida espita



2.2L ND



3L HND



4L ND

Smooth outlet
Salida lisa

Smooth outlet
Salida lisa



2.2L PC



4L PC



8L PC

NAVIA FITTINGS / ACCESORIOS NAVIA

NEW

170 Fittings Accesorios

Size Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Codigo	€ / un
----------------	-------------	-------------------	----------------	--------



Double-outlet / Salida doble				
FLEX 5x3.3	2V	10000	08NVC005	0,0722



Multi-outlet / Multisalida				
FLEX 5x3.3	2V	5000	08NVC006	0,0722



Barbed outlet / Conexión espita				
FLEX 5x3.3	2V	10000	08NVC004	0,0608



70° Labyrinth pick / Piqueta laberinto 70°				
FLEX 5x3.3	2V	1750	08MBT520	0,0610



Straight labyrinth pick / Piqueta laberinto recta				
FLEX 5x3.3	2V	1250	08MBT510	0,0560



90° Microtube pick / Piqueta para microtubo 90°				
FLEX 5.3x3.3	2V	1600	08NVC002	0,0539



Straight microtube pick / Piqueta para microtubo recta				
FLEX 5.3x3.3	2V	3300	08NVC003	0,0513



Size Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Codigo	€ / un
----------------	-------------	-------------------	----------------	--------

Hole drill / Pistola multifuncional 2 mm				
2	Bag / Bolsa	2	14P02000	12,90

Microtube Microtubo

Type Tipo	Diameter Diámetro m	Use Utilización	Cut Cortado m	Coil Bobina m	Code Codigo	€ / m
FLEX	5x3.3 mm	Multi-outlet fitting/Accesorio Multisalida	0.5-7	-	01P2CXXX	0,0915
			-	800	01P20001	0,0875
FLEX	5.3x3.3 mm	NAVIA drippers/goteros	0.4-0.6	-	01P1CXXX	0,0901
			-	700	01P10001	0,0893



Combined article: 1 NAVIA ND DRIPPER (2.2L or 3L) + 1 MICROTUBE 5.3 x 3.3 mm (cut 0.60 m) + 1 90° MICROTUBE PICK. Please ask for availability.
Artículo combinado: 1 GOTERO NAVIA ND (2.2L o 3L) + 1 MICROTUBO 5.3 x 3.3 mm (cortado a 0.60 m) + 1 PIQUETA PARA MICROTUBO 90°. Por favor consulte disponibilidad.



130

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code / Código		€ / m
			Smooth outlet Salida lisa	Barbed outlet Salida espita	
PRESSURE - COMPENSATING AND NON - DRAIN					
MBTECH ND: AUTOCOMPENSANTE Y ANTIDRENANTE					
2L	4V	3500	08MBT120	08MBT320	0,1900
3L	4V	3500	---	08MBT330	0,1900
4L	4V	3500	08MBT140	08MBT340	0,1900



Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code / Código		€ / m
			Smooth outlet Salida lisa	Barbed outlet Salida espita	
MBTECH PC: PRESSURE - COMPENSATING / AUTOCOMPENSANTE					
4L	4V	3500	08MBT040	08MBT240	0,1900
8L	4V	3500	08MBT080	---	0,1900
12L	4V	3500	08MBT090	---	0,1900

Model Modelo	PC ND			PC		
	2L	3L	4L	4L	8L	12L
Lid / Tapa						
Body / Cuerpo						

FITTINGS / ACCESORIOS

130

	Microtube Microtubo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
	Extendable multi-outlet 2E / Multisalida ampliable 2E				
	FLEX 5x3.3	1V	3500	08MBT400	0,0420
	Straight labyrinth pick / Piqueta laberinto recta				
	FLEX 5x3.3	2V	1750	08MBT510	0,0560
	70° Labyrinth pick / Piqueta laberinto 70°				
	FLEX 5x3.3	2V	1250	08MBT520	0,0610
	Microtube pick (hydroponics) / Estaca microtubo (hidroponía)				
	FLEX 6.5x4	2V	1200	08MBT530	0,0250
	Microtube offtake connector / Conexión de toma para microtubo				
	FLEX 6x4	2V	10000	16157000	0,0325
	FLEX 6.5x4	Bag / Bolsa	1000	16151000	0,0355

See microtube in page 12 AZUD TUB / Ver microtubo en pág. 12 AZUD TUB

Commonly used combinations:

-1 MBTECH DRIPPER barbed outlet + 1 Flex Micropipe 6.5x4 + 1 Hydroponic pick

-1 MBTECH DRIPPER smooth outlet + 1 MBTECH Multioutlet + 2 Flex Micropipe 5x3.3 + 2 Labyrinth picks

Combinaciones más usuales:

-1 GOTERO MBTECH SALIDA ESPITA + 1 MICROTUBO FLEX DE 6.5x4 + 1 ESTACA HIDROPONICA

-1 GOTERO MBTECH SALIDA LISA + 1 MULTISALIDA MBTECH + 2 MICROTUBO FLEX 5x3.3 + 2 PIQUETA LABERINTO

AZUD ASR

INSERTED AND REMOVABLE DRIPPERS
GOTEROS INSERTADOS Y DESMONTABLES

080

Diameter Diámetro	Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
AZUD-8 On-line removable dripper / Gotero desmontable pinchado					
-	4 L	8V	1500	03840000	0,1530
-	8 L	8V	1500	03880000	0,1530
-	4 L	4V	600	03840001	0,1605
-	8 L	4V	600	03880001	0,1605
R-70 Adjustable on-line dripper / Gotero pinchado regulable					
-	0-70 L	P03	5000	03R70000	0,0570
-	0-70 L	1V	800	03R70001	0,0616


080

Diameter Diámetro	Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
S-50-L Mini in-line removable dripper / Mini gotero desmontable interlinea					
6.5	4 L	4V	3500	03S50L04	0,1260
6.5	4 L	2V	1200	03S50L05	0,1305
S-50-P Mini on-line removable dripper / Mini gotero desmontable pinchado					
-	2 L	4V	3700	03S50P02	0,1000
-	4 L	4V	3700	03S50P04	0,1000
-	2 L	2V	1200	03S50P03	0,1075
-	4 L	2V	1200	03S50P05	0,1075





160 MICROIRRIGATION MICROIRRIGACIÓN

NEW



Size Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
Flow control valve / Válvula				
12	2V	425	16091200	0,5100
16	2V	375	16091600	0,5100



Straight connector / Enlace recto				
12	2W	1600	16071200	0,0495
16	4V	1800	16071600	0,0355
17	4V	1800	1607170E	0,0850
18	2V	700	16071800	0,1025
20	4V	1000	16072000	0,0640



Reducing connector / Enlace reducido				
16-12	2W	1100	16051612	0,0720
20-16	2V	600	16052016	0,1145



Tee connector / Conexión en T				
12	2W	700	16031200	0,0880
16	4V	800	16031600	0,1068
16-12	2W	400	16031612	0,1295
20	2V	200	16032000	0,2130



L connector / Conexión en codo 90°				
12	1W	550	16041200	0,1095
16	2V	600	16041600	0,1145
20	2V	350	16042000	0,1980



Cross connector / Conexión en cruz				
16	4V	500	16221616	0,1790



End plug / Tapón final				
12	1W	1200	16021200	0,0412
16	2V	1600	16021600	0,0450



End clamp / Doble anillo				
16	2V	800	14330016	0,0420
20	2V	500	14330020	0,0889



On-line dripper / Gotero pinchado
Microsprinkler / Microaspersión
Button dripper / Gotero botón

On-line plug / Tapón sobrelínea				
4	Bag / Bolsa	1000	16120004	0,0240
5	Bag / Bolsa	1000	16120005	0,0300
6.5	Bag / Bolsa	1000	16120006	0,0360

Size Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
----------------	-------------	-------------------	----------------	--------

L



*Offtake connector / Conexión CTR				
16	4V	2400	16011600	0,0390
20	2V	700	16012000	0,0600



**CTR connector with L grommet / Conexión CTR con junta L				
16	2V	800	16261600	0,1130
20	2V	600	16262000	0,1340



**L Grommet / Pasamuros L				
L	1V	1200	16260000	0,0740

B



Connector for B grommet / Conexión para junta B				
16	2V	800	16081601	0,0510



**CTR connector with B grommet / Conexión CTR con junta B				
16	4V	1000	16081600	0,1650



**B Grommet / Pasamuros B				
B	2V	1200	16080000	0,1140

XL



Connector for XL grommet / Conexión para junta XL				
16	2V	800	16081601	0,0510



**CTR connector with XL grommet / Conexión CTR con junta XL				
16	4V	1100	16081602	0,1650



**XL Grommet / Pasamuros XL				
XL	2V	1200	16260002	0,1140

L



*L-Offtake connector / Conexión CTR en codo				
16	2V	600	16311600	0,1350



**L-PVC Start connector with L grommet / Conexión en codo para PVC con junta L				
16	2V	500	16331600	0,2090



**Grommet / Pasamuros L				
L	1V	1200	16260000	0,0740



Mixed connector / Enlace mixto				
16 - 1/2"	4V	1200	16061600	0,1030
16 - 3/4"	4V	1000	16061634	0,1030
20 - 3/4"	2V	300	16062000	0,2139
25 - 3/4"	2V	250	16062500	0,2605



Tee male thread connector / Conexión en T rosca macho				
16 - 1/2"	4V	750	16031620	0,1945
16 - 3/4"	4V	600	16031640	0,2005



L male thread connector / Conexión en codo 90° rosca macho				
16 - 1/2"	2V	600	16041620	0,1790
16 - 3/4"	4V	1000	16041640	0,1845

*Punch with extractor Ø7 / Sacabocados con extractor Ø7 - 14S07000

**PVC, HDPE drill Ø16 / Broca taladro para PVC, HDPE Ø16 - 14C16000



170 TAPE FITTINGS ACCESORIOS PARA CINTA

Ring connectors / Accesorios Tipo Anilla

	Model Modelo	Thickness Espesor	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
Straight valve / Válvula cinta-cinta						
	160A	0.15-0.45 6-18 mil	4V	600	14060100	0,5395
		0.45-0.60 18-24 mil	4V	550	14060200	0,5395
Barbed valve for tape / Válvula cinta-tubería						
	160A	0.15-0.45 6-18 mil	4V	650	14070100	0,5210
		0.45-0.60 18-24 mil	4V	600	14070200	0,5210
Straight coupling / Enlace cinta-cinta						
	160A	0.15-0.45 6-18 mil	4V	1000	14030100	0,1390
		0.45-0.60 18-24 mil	4V	700	14030200	0,1390
Barbed coupling for tape / Enlace cinta-tubería						
	160A	0.15-0.45 6-18 mil	4V	1200	14040100	0,1005
		0.45-0.60 18-24 mil	4V	1000	14040200	0,1005
Tape offtake / CTR para cinta						
	160A	0.15-0.45 6-18 mil	4V	1500	14050100	0,0955
		0.45-0.60 18-24 mil	4V	1200	14050200	0,0955
Punch with extractor Ø7 / Sacabocados con extractor Ø7 - 14S07000						
PVC offtake for tape / Conexión pvc salida cinta						
	160A	0.15-0.45 6-18 mil	4V	1300	14050101	0,1695
		0.45-0.60 18-24 mil	4V	1000	14050202	0,1695
L Grommet / Pasamuros L						
	L		1V	1200	16260000	0,0740
PVC, HDPE drill Ø16 / Broca taladro para PVC, HDPE Ø16 - 14C16000						

Nut connectors / Accesorios tipo rosca

	Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
Straight coupling / Enlace recto para cinta					
	16.17	8V	1000	14E21717	0,2480
	22	4V	250	14422222	0,6347
Barbed coupling for tape / Enlace mixto tubería - cinta					
	16 - 16.17	8V	1500	14E51617	0,1817
	20-22	2V	175	14452022	0,4567
Tape offtake with nut / CTR para cinta con tuerca					
	16.17	2V	300	14410017	0,3140
	22	2V	200	14410022	0,6843
Tape offtake / CTR para cinta					
	16.17	2V	400	14600017	0,2557
Tape offtake with XL grommet / CTR para cinta con junta XL					
	16.17	2V	300	14460017	0,3697
Grommet / Pasamuros XL					
	16.17	8W	8000	14630000	0,1140
PVC, HDPE drill Ø15 / Broca taladro para PVC, HDPE Ø15 - 14C16000					
Tape plug / Tapón para cinta					
	16.17	1V	200	14430017	0,2193
Offtake valve for tape / Válvula ctr para cinta					
	16.17	4V	320	1417A017	0,7737
		P14	350	14E7A017	0,7270
Barbed valve for tape / Válvula enlace cinta - tubería					
	16.17 - 16	2V	160	144B1716	0,7120
	XL Grommet / Pasamuros XL				
	16	2V	1200	16260002	0,1140
PVC, HDPE drill Ø16 / Broca taladro para PVC, HDPE Ø16 - 14C16000					
LDPE drill Ø15 / Broca taladro para LDPE Ø15					

Model 160A (16.17) For tapes with inner diameter 15.7-16.1 mm.
Modelo 160A (16.17) Cinta de diámetro interior 15.7-16.1 mm.



Wider range,
more safety
in fittings.

En accesorios
más gama,
más seguridad.

AZUD innovates in drip irrigation, developing a wide range of safety fittings which, in just one part, without rings, secures the watertightness of the connection; keeping an easy, quick and comfortable installation.

AZUD innova en el sector de riego por goteo desarrollando una gama de accesorios de seguridad que, en una sola pieza, sin anillas, asegura la estanqueidad de la conexión sin sacrificar una fácil, rápida y cómoda instalación.



160 SAFETY FITTINGS

ACCESORIOS DE SEGURIDAD

NEW



Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
Valve 16 / Válvula 16				
16	4V	600	160A1600	0,5890

Straight connector / Enlace recto



Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16	4V	1800	16501616	0,0825
17	4V	1800	1650717E	0,1044
20	4V	1000	16502020	0,1105

L



*Offtake connector / Conexión CTR

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16	4V	2400	16601616	0,0800
20	2V	700	16602020	0,1100

**CTR connector with L grommet / Conexión CTR con junta L



Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16	2V	800	16281600	0,1540
20	2V	600	16282000	0,1840

**L Grommet / Pasamuros L



Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
L	1V	1200	16260000	0,0740

NEW

B



Connector for B grommet / Conexión para junta B

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16	2V	800	16351601	0,0920

**CTR connector with B grommet / Conexión CTR con junta B



Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16	4V	1000	16351600	0,2060

**B Grommet / Pasamuros B



Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
B	2V	1200	16080000	0,1140

NEW

XL



Connector for XL grommet / Conexión para junta XL

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16	2V	800	16351601	0,0920

**CTR connector with XL grommet / Conexión CTR con junta XL



Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16	4V	1100	16351602	0,2060

**XL Grommet / Pasamuros XL



Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
XL	2V	1200	16260002	0,1140



*L-Offtake connector / Conexión CTR en codo

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16	2V	600	16321600	0,1975

**L-PVC Start connector with L grommet / Conexión en codo para PVC con junta L



Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16	2V	500	16341600	0,2715

**L Grommet



Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
Pasamuros L	1V	1200	16260000	0,0740

*Punch with extractor Ø7 / Sacabocados con extractor Ø7 - 14S07000

**PVC, HDPE drill Ø16 / Broca taladro para PVC, HDPE Ø16 - 14C16000

1 EASY INSTALLATION

The installation of pipe and fitting is fast and easy.

FÁCIL INSTALACIÓN

Agiliza y facilita la instalación de tubería y accesorio.

2 SAFETY

Maximum resistance to mechanical disconnection.

SEGURIDAD

Máxima resistencia a la desconexión mecánica.

3 WATER-TIGHTNESS

Total guarantee of water-tightness independently of pressure working levels.

ESTANQUEIDAD

Ofrece total estanqueidad con independencia de los valores de presión de trabajo.

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
-----------------	-------------	-------------------	----------------	--------



T-Connector / Conexión en T

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16	4V	800	16131600	0,1950



L - connector / Conexión en codo 90°

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16	2V	600	16161600	0,1680



Cross connector / Conexión en cruz

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16	4V	500	16231616	0,2750



Mixed connector / Enlace mixto

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16 - 1/2"	2V	600	16361600	0,1405
16 - 3/4"	4V	1000	16361634	0,1405



Tee male thread connector / Conexión en T rosca macho

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16-1/2"	4V	750	16131620	0,2100
16-3/4"	4V	600	16131640	0,2240



L - male thread connector / Conexión en codo 90° rosca macho

Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
16-1/2"	2V	600	16161620	0,2320
16-3/4"	4V	1000	16161640	0,2490



Subjection pick / Estaca sujeción tubería

See pick in page 24 / Ver estaca en pág. 24

170 SAFETY FITTINGS WITH RING ACCESORIOS DE SEGURIDAD CON ANILLA

	Diameter Diámetro	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
	Straight coupling / Enlace recto				
	16	2V	900	14501616	0,1270
	20	2V	500	14502020	0,1380
	Offtake connector / Conexión CTR				
	16	4V	1800	14610016	0,1780
	20	2V	700	14610020	0,1815

	Model Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
	Safety clamp / Abrazadera de seguridad				
	16	2V	1800	16201603	0,0560
	Integral dripline take-off adapter clamp / Abrazadera derivación integrado				
	16	2V	1000	16201601	0,1190
	Integral dripline plug clamp / Abrazadera tapón integrado				
	16	2V	1200	16201602	0,1190
	Subjection pick / Estaca sujeción tubería				
	12-16	4V	500	16100000	0,0700
	Screw tap pipe connector F.T. / Conexión grifo universal tubería R.H. 3/4"-1/2"				
	16-12	1V	100	16251010	0,7555

170 SPECIAL FITTINGS FOR GREENHOUSE ACCESORIOS PARA INVERNADERO

	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un	
	Pepper clip / Clip pimiento				
	4V	5000	14CP0000	0,0125	
	Tomato clip / Clip tomate				
	8V	5500	14CT0000	0,0115	
	PE Supporting hook / Soporte colgante PE				
	16	2V	1300	14380016	0,0345
	20	2V	1200	14380020	0,0560
	3/4" female end line valve / Válvula final de línea 3/4"				
	White / Blanco	2V	300	14V0034B	0,7000
	Red / Roja	2V	300	14V0034R	0,7000
Colour Color	Opening pressure Presión de apertura (bar)	Closing pressure Presión de cierre (bar)	Minimum closing flow rate Caudal mínimo de cierre l/min		
White / Blanco	0.06	0.10	2.5		
Red / Rojo	0.09	0.20	3.4		

170 SPECIAL FITTINGS FOR PIPE ACCESORIOS ESPECIALES TUBERÍA

	Size Modelo	Box Caja	un/box un/caja	Code Código	€ / un
	Maxi valve / Maxi válvula				
	16	4V	320	14281616	0,6683
	20	4V	270	14282020	0,6683
	Lock type offtake / CTR bloqueo				
	16	2V	350	14240016	0,2860
	Lock type valve / Válvula conexión de bloqueo				
	16	4V	140	14261616	1,2760
	20	4V	140	14262020	1,3530
	Mixed valve / Válvula mixta bloqueo-rosca				
	1/2" - 16	4V	220	14270116	1,1080
	1/2" - 20	4V	200	14270120	1,1900
	Thread - barbed valve / Válvula rosca -espita				
	1/2" - 16	4V	360	14290116	0,8045
	1/2" - 20	4V	320	14290120	0,8045

NEW

	Drill bit / Broca taladro				
	15	Bag / Bolsa	1	14C15000	71,80
	16	Bag / Bolsa	1	14C16000	71,80
	Punch with extractor / Sacabocados con extractor				
	3	Bag / Bolsa	2	14S03000	4,85
	7	Bag / Bolsa	2	14S07000	4,85
	Simple punch / Sacabocados simple				
	3	Bag / Bolsa	5	14S13000	2,9505
	Hole driller / Pistola multifuncional				
	2	Bag / Bolsa	2	14P02000	12,90
	3	Bag / Bolsa	2	14P03000	12,90
	Blade for hole driller / Cuchilla sacabocados				
	2	Bag / Bolsa	2	14C02000	4,6320
	4	Bag / Bolsa	2	14C04000	4,6320

090 MICRO-SPRINKLER MICROASPERSOR

No	Description Nº Descripción		Microtube Microtubo (60 cm)	un/box un/caja	Box Caja	€/ un
1	Micro-sprinkler Microaspersor	Frame / Arco	---	225	1V	0,41
		Swivel or sprayer / Bailarina o difusor		900	4V	0,39
2	Micro-sprinkler with anti-insect Microaspersor con antiinsectos	Micro-sprinkler / Microaspersor	---	225	1V	0,50
		Anti-insect / Antiinsectos		900	4V	0,48
3	Standard configuration Microaspersor completo estandar	Micro-sprinkler / Microaspersor	7x4.3 6.5X4.5	100	4V	0,75
		Stake / Estaca		100	4V	0,70
		Pipe connector / Conexión de tubería		100	4V	0,70
4	Assembled micro-sprinkler with anti-insect Microaspersor completo estandar con antiinsectos	Micro-sprinkler / Microaspersor	7x4.3 6.5X4.5	100	4V	0,84
		Stake / Estaca		100	4V	0,79
		Pipe connector / Conexión de tubería		100	4V	0,79
		Microtube / Microtubo		100	4V	0,79
5	Upside down configuration Microaspersor completo invertido	Micro-sprinkler / Microaspersor	7x4.3 6.5X4.5	150	4V	0,90
		Stabilizer / Estabilizador		150	4V	0,86
		Pipe connector / Conexión de tubería		150	4V	0,86

Nozzles / Boquillas				WETTED DIAMETER / DIÁMETRO MOJADO (m)					Sprayer Difusor
Model Modelo	Nozzle size Orificio boquilla (mm)	Flow Caudal (l/h)		Long range* Largo Alcance	Short range* Corto Alcance	Stream deflector* Con deflector	Upside Down** Invertida	0.60 1.50 (m)	
Grey / Gris	30L	0.80	31	5.5	3.5	1.80	5.5	6.5	1.0
White / Blanco	40L	0.90	40	6.0	4.0	1.80	6.0	6.5	1.1
Brown / Marrón	50L	1.00	48	6.5	4.0	1.80	6.5	6.5	1.2
Blue / Azul	60L	1.10	57	8.0	4.0	1.80	6.5	7.5	1.3
Black / Negro	70L	1.20	69	8.0	4.5	1.80	6.5	8.0	1.3
Green / Verde	80L	1.30	81	8.5	4.5	1.80	6.5	8.5	1.4
Red / Rojo	100L	1.40	97	9.5	4.5	1.80	6.5	8.5	NR
Yellow / Amarillo	120L	1.65	127	9.5	5.5	1.80	8.0	9.0	NR
Violet / Violeta	160L	1.90	164	9.0	6.0	NR	8.0	9.0	NR

* Results at 20 cm above the ground. / Microaspersor dispuesto a 20 cm del nivel del suelo.

** 0.6 m and 1.5 m high above the ground. / Altura respecto al suelo a 0.60 m y 1.50 m.

Data obtained according to ISO 8026 Standard. / Datos obtenidos según norma ISO 8026.

Nominal Data of flow and wet diameter obtained at 2 bar of pressure. / Valores nominales de caudal y diámetro mojado obtenidos a 2 bar de presión.

Not- recommended. / NR: No recomendado.



090 ACCESORIOS FITTINGS

No	Description	un/bag	un/box	Box	Code	€/un
Nº	Descripción	un/bolsa	un/caja	Caja	Código	€/un
1	Stake / Estaca		225 450	4V 8V	36R10001 36R00001	0,2412 0,2010
2	Stabilizer / Estabilizador	-	225	2V	36RC0000	0,3511
3	Quick thread-barbed connector Conexión rosca rápida-espita	900 ---	--- 4500	1V	36CRE001 36CRE000	0,0336 0,0280
4	Quick thread-quick thread connector Conexión rosca rápida-rosca rápida	900 ---	--- 4500	1V	36CRR001 36CRR000	0,0336 0,0280
5	Barbed-barbed connector Conexión espita-espita	900 ---	--- 4500	1V	36CEE001 36CEE000	0,0336 0,0280
6	Microtube / Microtubo FLEX 7x4.3 60 cm	-	1667 un	8V	36ROC060	0,1610 €/m
7	Microtube / Microtubo PE 6.5x4.5 60 cm	-				

See Microtube page 13
Ver página de Microtubo 13



090 COMPONENTS COMPONENTES

No	Description	un/bag	un/box	Box	Code	€/un
Nº	Descripción	un/bolsa	un/caja	Caja	Código	€/un
9	Frame / Arco	225 ---	--- 900	2V	36R10002 36R00002	0,1440 0,1200
10	Long range swivel / Bailarina largo alcance	450 ---	--- 1800	1V	36B0001A 36B0000A	0,1020 0,0850
11	Short range swivel / Bailarina corto alcance	450 ---	--- 1800	1V	36B0001B 36B0000B	0,1020 0,0850
12	Stream deflector swivel / Bailarina con deflector	450 ----	--- 1800	1V	36B0001C 36B0000C	0,1020 0,0850
13	Upside down swivel / Bailarina invertida	450 ---	--- 1800	1V	36B0001D 36B0000D	0,1020 0,0850
14	Mist element / Componente nebulizador	450 ---	---- 5400	1V	36R0DV01 36R0DV00	0,0920 0,0765
15	Barbed nozzle * / Boquilla espita	450 ---	--- 1800	1V	36R1V02X 36RV002X	0,1320 0,1100
16	Quick thread nozzle* / Boquilla rosca rapida	450 ---	--- 1800	1V	36R1V01X 36RV001X	0,1320 0,1100
17	Anti-insect / Dispositivo antiinsectos	450 ---	--- 1800	1V	36R1B001 36RB0001	0,1020 0,0850



*Flow rates in page 20
Caudales en página 20



50B MICROIRRIGATION TUBE
TUBERÍA DE MICRORRIEGO

Irrigation tube / Tubería de riego

COILS IN PACKAGE / BOBINAS EN PAQUETE

Code Código	Coil Bobina m	Coil/Package Bobina/Paquete	€/m
Black Ø16 / Negro Ø16			
28E60230	25	5	0,4255
28E60530	50	5	0,3885
28E60830	100	3	0,3630

Brown Ø16 / Marrón Ø16

28B60230	25	5	0,4710
28B60530	50	5	0,4292
28B60830	100	3	0,4005

COILS IN PALLET / BOBINAS PALETIZADAS

Code Código	Coil Bobina m	Coil/Pallet Bobina/Palet	€/m
28E60210	25	80	0,2835
28E60510	50	45	0,2590
28E60810	100	28	0,2420
28E60710	200	16	0,2060
28B60210	25	80	0,3140
28B60510	50	45	0,2861
28B60810	100	28	0,2670
28B60710	200	16	0,2310

Micropipe / Microtubo

COILS IN PACKAGE / BOBINAS EN PAQUETE

Diameter Diámetro	Code Código	Coil Bobina m	Coil/Package Bobina/Paquete	€/m
Black / Negro				
PE 5.5 X4	28650120	15	15	0,1805
	28650220	25	10	0,1735
	28650520	50	5	0,1495
FLEX 6X4	28660020	10	15	0,2985
	28660220	25	10	0,2630
	28660520	50	5	0,2375
Brown / Marrón				
FLEX	28A60220	25	10	0,2830
6X4	28A60520	50	5	0,2580

50B Flex pipe for sprinklers and pop up
Tubería flexible para aspersores y difusores

Code Código	Coil Bobina m	Coil/Pallet Bobina/Palet	€/m
28141830	30	64	0,4785
28141850	50	40	0,4615
28141810	100	24	0,4430

Diameter interior 12.7 mm Pmax 5.5 bar
Inner diameter 12.7 mm Pmax 5.5 bar**50B Flexible pipe fittings**
Accesorios tubería flexible

Code Código	Description Descripción	un/box un/caja	€/un €/un
9700009G	1/2" connector / Codo tubería flexible 1/2"	500	0,1950
9700048G	3/4" connector / Codo tubería flexible 3/4"	400	0,1950
9700010G	1/2" straight connector / Enlace tubería flexible 1/2"	700	0,1100
9700049G	3/4" straight connector / Enlace tubería flexible 3/4"	500	0,1100



50C INTEGRAL DRIPLINE WITH EMITTER TUBERÍA CON GOTERO INTEGRADO

COILS IN PACKAGE / BOBINAS EN PAQUETE



Diameter Diámetro	Spacing Espacio entre goteros	Code Código	Coil Bobina m	Coil/Packet Bobina/Paquete	€/m
Black / Negro					
Ø 16 - 2L	0.35 m	28764230	25	5	0,5685
		28764530	50	5	0,5340
		28764830	100	3	0,4675
	0.50 m	28765230	25	5	0,5430
		28765530	50	5	0,5085
		28765830	100	3	0,4420
Brown / Marrón					
Ø 16 - 2L	0.35 m	28864230	25	5	0,6120
		28864530	50	5	0,5775
		28864830	100	3	0,5110
	0.50 m	28865230	25	5	0,5865
		28865530	50	5	0,5530
		28865830	100	3	0,4855

Other colours availables / Consultar otros colores

COILS IN PALLET / BOBINAS PALETIZADAS



Code Código	Coil Bobina m	Coil/Pallet Bobina/Palet	€/m
28764210	25	80	0,3790
28764510	50	45	0,3560
28764810	100	24	0,3115
28764710	200	16	0,2780
28765210	25	80	0,3620
28765510	50	45	0,3390
28765810	100	24	0,2945
28765710	200	16	0,2610
28864210	25	80	0,4080
28864510	50	45	0,3850
28864810	100	24	0,3405
28864710	200	16	0,3070
28865210	25	80	0,3910
28865510	50	45	0,3685
28865810	100	24	0,3235
28865710	200	16	0,2900

ISO 9261

ASK FOR OUR RANGE
OF PIPE COLORS
CONSULTA NUESTRA GAMA
DE COLORES DE TUBERÍA



50D DRIPLINE WITH PRESSURE-COMPENSATING CYLINDRICAL EMITTER TUBERÍA CON GOTERO INTEGRADO AUTOCOMPENSANTE

COILS IN PACKAGE / BOBINAS EN PAQUETE



	Code Código	Coil Bobina m	Coil/Package Bobina/Paquete	€/m
Black / Negro				
Ø 16 - 2L	28964230	25	5	1,1095
	28964530	50	5	1,0660
	28964830	100	3	0,9655
Ø 16 - 2L	28965230	25	5	0,9315
	28965530	50	5	0,8875
	28965830	100	3	0,7875
Brown / Marrón				
Ø 16 - 2L	28M64230	25	5	1,1530
	28M64530	50	5	1,1095
	28M64830	100	3	1,0090
Ø 16 - 2L	28M65230	25	5	0,9750
	28M65530	50	5	0,9315
	28M65830	100	3	0,8305

COILS IN PALLET / BOBINAS PALETIZADAS



Code Código	Coil Bobina m	Coil/Pallet Bobina/Palet	€/m
28964210	25	80	0,6832
28964510	50	45	0,6573
28964810	100	24	0,5980
28964710	200	16	0,5780
28965210	25	80	0,5754
28965510	50	45	0,5480
28965810	100	24	0,4865
28965710	200	16	0,4674
28M64210	25	80	0,7120
28M64510	50	45	0,6850
28M64810	100	24	0,6250
28M64710	200	16	0,6045
28M65210	25	80	0,5925
28M65510	50	45	0,5658
28M65810	100	24	0,5050
28M65710	200	16	0,4865

ISO 9261



50I MICROIRRIGATION FITTINGS ACCESORIOS DE MICRORRIEGO

	Code Código	un/bag un/bolsa	un/box un/caja	€ / un
	Straight connector 16 / Enlace recto 16			
	28K00520	50	900	0,0865
	Tee connector 16 / Conexión en T 16			
	28K00560	50	400	0,2040
	L - connector / Conexión en codo 90° 16			
	28K00550	50	300	0,1755
	Tee connector 16-1/2" / Conexión en T 16-1/2"			
	28K00580	50	250	0,2195
	Tee connector 16-3/4" / Conexión en T 16-3/4"			
	28K00530	50	300	0,2340
	L - connector 16-1/2" / Conexión en codo 90° 16-1/2"			
	28K00570	50	500	0,2425
	L - connector 16-3/4" / Conexión en codo 90° 16-3/4"			
	28K00540	50	400	0,2605
	Cross connector 16 / Conexión en cruz 16			
	28K00590	50	250	0,2875
	Subjection pick / Estaca sujeción tubería			
	28K00610	-	150	0,0970
	Offtake connector 16 / Conexión CTR 16			
	28K00600	50	1000	0,0835
	Valve 16 / Válvula 16			
	28K00010	10	330	0,6185
	End clamp / Tapón doble anillo			
	28K00070	50	800	0,0480
	Mixed connector 16-1/2" / Enlace mixto 16-1/2"			
	28K00650	50	300	0,1470
	Mixed connector 16-3/4" / Enlace mixto 16-3/4"			
	28K00660	50	200	0,1470

50I DRIPPERS GOTEROS



Code Código	Flow Caudal	un/bag un/bolsa	un/box un/caja	€ / un
Pressure-compensating on line drippers Gotero pinchado autocompensante				
28K00270	3L	50	1200	0,2090
28K00280	4L	50	1200	0,2090
28K00290	8L	50	1200	0,2090
Adjustable on-line dripper / Gotero pinchado regulable				
28K00300	1-70	50	800	0,0678
Adjustable dripper with pick / Gotero regulable con estaca				
28K00310	1-50	50	400	0,2355

50I DRIPPERS FITTINGS ACCESORIOS GOTEROS



Code Código	un/bag un/bolsa	un/box un/caja	€ / un
Punch with extractor 3 mm / Sacabocados con extractor 3 mm			
28K00360	1		5,35
Hole driller 3 mm / Pistola multifuncional 3 mm			
28K00350	1	10	14,20

50I MICROPIPE FITTINGS ACCESORIOS DE MICROTUBO



Code Código	un/bag un/bolsa	un/box un/caja	€ / un
Brown / Marrón			
Offtake Connection / Conexión de toma			
28K00210	100	3000	0,0505
Plug / Tapón sobrelinea			
28K00220	100	4000	0,0250
Micropipe Support / Pinza microtubo			
28K00230	50	700	0,1295
Black / Negro			
Tee connector / Conexión en T			
28K00240	100	2000	0,1017
L - connector / Conexión en codo			
28K00250	100	1500	0,2266
Multiple support / Pinza múltiple			
28K00260	50	600	0,1100

NEW

50J GEAR DRIVE SPRINKLERS ROTORES ASPERSIÓN



Code Código	un/box un/caja	€ / un
K1 Mini Pro (5-9m) Pop-up sprinklers Aspersor Emergente K1 Mini Pro (5-9 m) 28D08103	25	13,45
K2 Smart (9-15m) Pop-up sprinklers Aspersor Emergente K2 Smart (9-15 m) 28D08104	20	15,60

50J ELECTROVALVES ELECTROVÁLVULAS



Code Código	un/box un/caja	€ / un
200 SERIES / SERIE 200 1" PVC electrovalve without adjuster / Electroválvula 1" PVC sin regulador 28H01201	12	19,70

50J PROGRAMMERS AND COMPLEMENTS PROGRAMADORES Y COMPLEMENTOS



Code Código	un/box un/caja	€ / un
Dial electronic programmers / Programadores electrónicos dial 4 stations electronic programmer / Programador electrónico 4 estaciones 28H02301	1	49,50

50J SMALL CONTROLLERS PEQUEÑOS AUTOMATISMOS



Code Código	un/box un/caja	€ / un
9V controllers with 1" female thread electrovalve Programador 9V con Electroválvula 1" Rosca Hembra BAC 28D12001	1	64,05

AZUD

The Culture of Water La Cultura del Agua



AZUD PREMIER



AZUD FIT PLUS



AZUD LINE



AZUD HELIX AUTOMATIC

AZUD Q-Grow is a complete fertigation system. The base of the system is AZUD-Q-Grow injector.

AUTONOMY AND MAXIMUM PERFORMANCE IN FERTIGATION

- ✓ High control in dosage and fractioning of fertilizers.
- ✓ High autonomy of the system.
- ✓ Simultaneous application of all the fertilizers needed by the crop.

AZUD Q-grow es un sistema completo de fertirrigación. La base del sistema es el inyector Azud Q-grow.

AUTONOMÍA Y MÁXIMO RENDIMIENTO EN FERTIRRIGACIÓN


- ✓ Alto control en la dosificación y fraccionamiento de los fertilizantes aportados.
- ✓ Elevada autonomía del sistema.
- ✓ Aplicación simultánea de todos los fertilizantes requeridos por el cultivo.



181 INJECTOR INYECTOR

Model Modelo	A	B	C	un/box un/caja	Code Código	€/un
AZUD Qgrow 1200B injector / Inyector AZUD Qgrow 1200B						
1201	RH 3/4"	RH 3/4"	RH 1/2"	1	1511201B	45,60
1202	PVC D25	PVC D25	RH 1/2"	1	1511202B	45,60

RH: Rosca hembra/Female thread
PVC D25: Conexión encolar PVC diámetro 25mm / PVC D25 Connection: PVC D25 to bond.
A: Entrada / Inlet B: Salida / Outlet C: Inyección / Injection



Model Modelo	un/box un/caja	Code Código	€/un
Basic venturi / Venturi básico			
3/4" BSP	1	15010104	40,90
Complete venturi* / Venturi completo*			
3/4" BSP	1	15010106	52,25

* Complete venturi: includes basic venturi with flow meter and flow regulator
Venturi completo: incluye el venturi básico con caudalímetro y regulador de caudal



181 MULTINJECTION SYSTEMS SISTEMAS MULTIINYECCIÓN

AZUD Qgrow BASIC multi-injection system / Sistema Multiinyección AZUD Qgrow BASIC

Description Descripción	Code Código	Flow Caudal l/h	Arms N. N. Brazos	Box Caja	un/box un/caja	€/un
AZUD Qgrow Basic 300/1200 B	15B1201B	900	3	67x70x104	1	1.420,50
AZUD Qgrow Basic 500/1200 B	15C1201B	1200	5	147x85x85	1	2.010,25

Flowmeters of Basic equipments are of 300 l/h. Please, ask for other injection flow rates.
Los flotámetros equipos Basic son de 300 l/hora. Otros caudales de inyección, consultar.

AZUD Qgrow CONTROL multi-injection system / Sistema Multiinyección AZUD Qgrow CONTROL


Description Descripción	Code Código	Flow Caudal l/h	Arms N. N. Brazos	Box Caja	un/box un/caja	€/un
AZUD Qgrow Control 300/1200 B	15D1200B	3600	3	147x85x85	1	4.525,00
AZUD Qgrow Control 500/1200 B	15E1200B	6000	5	147x85x85	1	5.450,00

Includes standard EC probe. / Incluye sonda CE estándar de 3 hilos.
Prices without control unit. / Precios sin programador.





FILTRATION SYSTEMS
SISTEMAS DE FILTRACIÓN



ADVANTAGES / VENTAJAS:



Disc filtration. Maximum safety

Its patented design and manufacturing guarantee an extended life, high resistance and quality filtration.

Filtración por discos.

Máxima seguridad

Su diseño patentado y fabricación garantizan una elevada vida útil, resistencia y calidad de filtración.



HELIX effect

The HELIX effect optimizes the filtration performance and reduces backflush frequency and maintenance.

Efecto HELIX

El efecto HELIX optimiza la filtración y reduce la frecuencia de lavados y de mantenimiento.



Time saving

The filtration process continues simultaneously to the backflushing.

Ahorro de tiempo

El proceso de filtración continúa de manera simultánea al de ciclo de lavado.



Water saving

Maximum water saving and efficient cleaning action.

Ahorro de agua

Contralava usando el mínimo volumen de agua, manteniendo una eficiente acción de limpieza.



Energy saving

Minimum backflushing pressure for maximum efficiency per filter.

Ahorro de energía

Mínima presión de contralavado para una máxima eficiencia por filtro.



Wide filtration range

Filtration grades from 100 to 400 micron.

Amplio rango de filtración

Grados de filtrado de 100 a 400 micron.



Modularity

The system permits a wide range of flow rates and configurations using a minimal number of components.

Modularidad

El sistema permite un amplio rango de caudales y configuraciones usando un número mínimo de componentes.



Easiness in the installation

The equipments are completely assembled.

Facilidad en la instalación

Los equipos están completamente ensamblados.



Resistance

Suitable to work until 60 °C // 140 °F.

Resistencia

Apto para trabajar hasta 60 °C // 140 °F.

AZUD HELIX SYSTEM

MANUAL FILTERS
FILTROS DE LIMPIEZA MANUAL

AZUD



2"

2"
SUPER

3"
COMPACT

3"

- Technology based on AZUD HELIX SYSTEM.
- Discs filtration, maximum safety.
- Modularity. Versatility, compatibility and easy maintenance.
- Manufactured in technical thermoplastic.
- Exclusive Butterfly System of closure of the filtering element.
- Water and energy saving.

- Tecnología basada en Sistema AZUD HELIX SYSTEM.
- Filtración con discos, máxima seguridad.
- Modularidad. Versatilidad, compatibilidad y fácil mantenimiento.
- Fabricado en plástico técnico.
- Exclusivo sistema MARIPOSA de cierre del elemento filtrante.
- Ahorro de agua y energía.


210

Diameter Diámetro	Max. flow Caudal máx. 130 micron		Model Modelo	Box Caja	Filtering Element Elemento Filtrante Discs with helix Discos con hélice	Code Código 130 micron MG*	€/un
	m³/h	gpm					Filtration grades / Grados de filtrado 100-130-200-400 micron
2"	30	132	2NR	M		17A2NRH6	120,20
			2NV			17A2NVH6	
			2NW			17A2NWH6	
2" SUPER	30	132	2SR	L		17A2SRH6	155,80
			2SV			17A2SVH6	
			2SW			17A2SWH6	
3" COMPACT	50	220	3CR	M		17A3CRH6	126,20
			3CV			17A3CVH6	
			3CW			17A3CWH6	
3"	50	220	3NR	L		17A3NRH6	164,00
			3NV			17A3NVH6	
			3NW			17A3NWH6	



Base available in NPT thread
Cuerpo disponible en rosca NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)

Connections / Conexiones



2NR/2SR/3CR/3NR



2NV/2SV/3CV/3NV



2NW/2SW/3CW/3NW



4"



4"
SUPER

210

Diameter Diámetro	Max. flow Caudal máx. 130 micron		Model Modelo	Box Caja	Filtering Element Elemento Filtrante Discs with helix Discos con hélice	Code Código 130 micron MG*	€/un
	m³/h	gpm					Filtration grades / Grados de filtrado 100-130-200-400 micron
4"	70	308	4NL	AN		17A4NLH6	241,00
			4NB			17A4NBH6	286,30
4" SUPER	100	440	4SL	AP		17A4SLH6	310,45
			4SB			17A4SBH6	355,45
6"	100	440	6NB	AP		17A6NBH6	550,50


*Ask for other filtration grades.
*Consultar otros grados de filtrado.

Standard filtration grades / Grados de filtrado estándar


Discs / Discos

400 micron. (40 mesh) 200 micron. (75 mesh) 130 micron. (120 mesh) 100 micron. (150 mesh)

Connections / Conexiones



4NL/4SL



4NB/4SB/6NB



CUSTOMER SERVICE / SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Tel.: (+34) 968 808402 / Fax: (+34) 968 808302 / E-mail: cliente@azud.com

AZUD MODULAR 300

MANUAL FILTERS FILTROS DE LIMPIEZA MANUAL


2"
2" SUPER
3" COMPACT
3"

- Fullfilment of any filtration needs.
- Modularity: possibility of changing at any moment the filtering element model.
- Easy installation and handling.
- Tough and durable.

- Satisfacen cualquier necesidad de filtración.
- Modularidad: posibilidad de cambiar en todo momento el modelo de elemento filtrante.
- Fácil instalación y manejo.
- Resistentes y duraderos.


209

Diameter Diámetro	Max. flow Caudal máx. 130 micron		Model Modelo	Box Caja	Filtering Element Elemento Filtrante	Code Código 130 micron*	€/un
	m ³ /h	gpm					
2"	30	132	2NR	M		17A2NRM6	112,45
			2NV			17A2NVM6	
			2NW			17A2NWM6	
2" SUPER	30	132	2SR	L		17A2SRM6	145,40
			2SV			17A2SVM6	
			2SW			17A2SWM6	
3" COMPACT	50	220	3CR	M		17A3CRM6	118,10
			3CV			17A3CVM6	
			3CW			17A3CWM6	
3"	50	220	3NR	L		17A3NRM6	153,05
			3NV			17A3NVM6	
			3NW			17A3NWM6	




Base available in NPT thread
Cuerpo disponible en rosca NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)


Connections / Conexiones



2NR/2SR/3CR/3NR



2NV/2SV/3CV/3NV




2NW/2SW/3CW/3NW


4"

4" SUPER
209

Diameter Diámetro	Max. flow Caudal máx. 130 micron		Model Modelo	Box Caja	Filtering Element Elemento Filtrante	Code Código 130 micron*	€/un
	m ³ /h	gpm					
4"	70	308	4NL	AN		17A4NLM6	225,00
			4NB			17A4NBM6	270,30
4" SUPER	100	440	4SL	AP		17A4SLM6	294,95
			4SB			17A4SBM6	339,95
6"	100	440	6NB	AP		17A4NBM6	530,15

Connections / Conexiones



4NL/4SL



4NB/4SB/6NB

*Ask for other filtration grades.
*Consultar otros grados de filtrado.

Standard filtration grades / Grados de filtrado estándar



Screen / Malla

200 micron. (75 mesh) 130 micron. (120 mesh) 100 micron. (150 mesh)



- High-safety threaded tightening nut, with easy opening and closing without tooling.
 - The largest filtration area of its kind
 - Easy handling and installation
 - Gasket in the lid of the filter
- Sistema de cierre roscado de alta seguridad, con fácil apertura y cierre, sin necesidad de herramientas.
 - Máxima superficie filtrante en su categoría.
 - Fácil manipulación e instalación.
 - Junta de estanqueidad alojada en la tapa del filtro.

209

Diameter Diámetro	Max. flow Caudal máx. 130 micron m³/h gpm		Model Modelo	Box Caja	Filtering Element Elemento Filtrante		€ / un	Filtering Element Elemento Filtrante		€ / un
					Discs Discos	Code Código 130 micron*		Screen Malla	Code Código 130 micron*	
2"	30	132	2" BSP	BA		17Q01BA6	70,67		17Q01BM6	70,67
			2" GRV90			17Q01CA6			17Q01CM6	
			2" GRV180			17Q01DA6			17Q01DM6	
2" SUPER	30	132	2"S BSP	BB		17Q02BA6	88,97		17Q02BM6	88,97
			2"S GRV90			17Q02CA6			17Q02CM6	
			2"S GRV180			17Q02DA6			17Q02DM6	
3" COMPACT	50	220	3"C BSP	BC		17Q03BA6	74,20		17Q03BM6	74,20
			3"C GRV90			17Q03CA6			17Q03CM6	
			3"C GRV180			17Q03DA6			17Q03DM6	
3"	50	220	3" BSP	BD		17Q04BA6	93,65		17Q04BM6	93,65
			3" GRV90			17Q04CA6			17Q04CM6	
			3" GRV180			17Q04DA6			17Q04DM6	

Connections / Conexiones



2" BSP / 2"S BSP
3"C BSP / 3" BSP




2" GRV90 / 2"S GRV90
3"C GRV90 / 3" GRV90



2" GRV180 / 2"S GRV180
3"C GRV180 / 3" GRV180

*Ask for other filtration grades.
*Consultar otros grados de filtrado.

Standard filtration grades / Grados de filtrado estándar



200 micron.
(75 mesh) 130 micron.
(120 mesh) 100 micron.
(150 mesh)



200 micron.
(75 mesh) 130 micron.
(120 mesh) 100 micron.
(150 mesh)



Base available in NPT thread
Cuerpo disponible en rosca NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)

AZUD AGL

It is the new range of AZUD manual filters. Maximum safety and quality in the filtration, minimum maintenance and high resistance to the most demanding working conditions.

Es la nueva gama de filtros manuales de AZUD, que aporta máxima seguridad y calidad en la filtración, mínimo mantenimiento y alta resistencia a las condiciones de trabajo más exigentes.



AZUD MODULAR 100

LOW FLOW MANUAL FILTERS
FILTROS DE LIMPIEZA MANUAL PARA BAJOS CAUDALES



- Maximum quality and safety in filtration in a wide range of filtration grades in discs and screens.
- Robustness. Base and lid manufactured in technical thermoplastic.
- Threaded closure system.
- Gasket in the lid of the filter.
- Easy handling and installation.
- Resistance to chemical products.

- Máxima calidad y seguridad en la filtración para un amplio rango de grados de filtrado en discos y mallas.
- Robustez. Cuerpo y tapa fabricados en termoplástico técnico.
- Sistema de cierre roscado.
- Junta de estanqueidad alojada en la tapa del filtro.
- Fácil manipulación e instalación.
- Resistencia a productos químicos.



208

Diámetro Diameter	Caudal máx. Max. flow		Caja Box	un/caja* un/box*	Discos Discs	Code Código 130 micron**	€/un	Malla Screen	Code Código 130 micron**	€/un
m³/h	gpm									
3/4" BSP	5	22	AR	60		17L1A120	4,20		17L1A220	3,25
			2V	10		17L1A122	7,70		17L1A222	6,75
1" BSP	6	26	AR	60		17L1B120	4,20		17L1B220	3,25
			2V	10		17L1B122	7,70		17L1B222	6,75
1 1/4" BSP	10	44	AR	25		17L1C120	8,90		17L1C220	5,45
			2V	4		17L1C122	13,90		17L1C222	10,45
1 1/2" BSP	14	62	AR	25		17L1D120	8,90		17L1D220	5,45
			2V	4		17L1D122	13,90		17L1D222	10,45
1 1/2" SUPER BSP	20	88	AR	13		17L1E120	13,80		17L1E220	10,60
			2V	2		17L1E122	19,30		17L1E222	16,10
2" BSP	25	110	AR	13		17L1F120	13,80		17L1F220	10,60
			2V	2		17L1F122	19,30		17L1F222	16,10

*For filtration grades different to 130 micron, only available in 2V box.

*Para grados de filtrado distintos a 130 micron, solo disponible en caja 2V.

**Ask for other filtration grades.


**Consultar otros grados de filtrado.



Base available in NPT thread.
Cuerpo disponible en conexión NPT (ANSI/ASME B1.20.1-1983)

AZUD SPIRAL CLEAN SEMIAUTOMATIC FILTERS FILTROS DE LIMPIEZA SEMIAUTOMATICA

AZUD



- Maximum filtering surface.
- 100% effective and easy cleaning. The screen is cleaned with a single turn of the handle.
- The filter is cleaned without disassembling it.
- Non-stop working. It is not necessary to stop the supply of water.

- Máxima superficie de filtrado.
- Limpieza 100% efectiva y fácil. La malla se limpia con un solo giro de la manivela.
- El filtro se limpia sin necesidad de desmontarlo.
- Funcionamiento ininterrumpido. No es necesario detener el aporte de agua.

209

Diameter Diámetro	Max. flow Caudal máx. 130 micron		Model Modelo	Box Caja	Filtering Element Elemento Filtrante Screen Malla	Without AZUD DPI Kit Sin AZUD DPI Kit		With AZUD DPI Kit Con AZUD DPI Kit	
	m ³ /h	gpm				Code Código 130 micron*	€/un	Code Código 130 micron*	€/un
2"	30	132	2NR	L		17B2NRE6	236,54	17B2NRD6	268,02
			2NW			17B2NWE6		17B2NWD6	
2" SUPER	30	132	2SR	AN		17B2SRE6	285,54	17B2SRD6	315,24
			2SW			17B2SWE6		17B2SWD6	
3" COMPACT	50	220	3CR	L		17B3CRE6	248,37	17B3CRD6	279,85
			3CW			17B3CWE6		17B3CWD6	
3"	50	220	3NR	AN		17B3NRE6	300,57	17B3NRD6	330,27
			3NW			17B3NWE6		17B3NWD6	


*Ask for other filtration grades.
*Consultar otros grados de filtrado.

Standard filtration grades
Grados de filtrado estándar
Screen / Malla

200 micron. (75 mesh)
 130 micron. (120 mesh)
 100 micron. (150 mesh)



Base available in NPT thread
Cuerpo disponible en rosca NPT
(ANSI/ASME B1.20.1-1983)



AZUD modular 100

Filtration grades / Grados de filtrado

Discs/Discos

130 micron. (120 mesh)

Screen/Malla

530 micron. (35 mesh)
 200 micron. (75 mesh)
 130 micron. (120 mesh)
 100 micron. (150 mesh)

130 micron: Standard
130 micron: Estándar




FILTRATION SOLUTIONS SOLUCIONES DE FILTRACIÓN



AUSTRALIA
AUSTRALIA

Irrigation
Riego



CZECH REPUBLIC
REPÚBLICA CHECA

Prefiltration
Prefiltrado



ISRAEL
ISRAEL

Irrigation
Riego



ISRAEL
ISRAEL

Irrigation
Riego



ITALY
ITALIA

Cooling tower
Refrigeración



SPAIN
ESPAÑA

Irrigation
Riego



ITALY
ITALIA

Drinking water
Agua potable



ISRAEL
ISRAEL

Irrigation
Riego

AZUD Helix automatic



DLP Technology

Low Pressure Backflush
Baja Presión de Limpieza

	AZUD HELIX AUTOMATIC	AZUD HELIX AUTOMATIC DLP
WORKING PRESSURE PRESIÓN DE TRABAJO	1.5 / 10 bar 21 / 145 psi	1.2 / 6 bar 17 / 87 psi
MINIMAL BACKFLUSHING PRESSURE PRESIÓN MÍNIMA DE LIMPIEZA	2.8 bar 41 psi	1.5 bar 21 psi

AZUD HELIX AUTOMATIC EQUIPMENT EQUIPOS AZUD HELIX AUTOMATIC

- Automatic and Self-cleaning Filtration Equipment.
 - Minimum water consumption and maintenance costs.
 - Maximum reliability and efficiency in filtration.
 - Manifolds made either in High Density Polyethylene, epoxy coated steel or Stainless Steel.
 - Compatible with different Control Units, achieving easy and complete communication with the user.
 - Great safety, due to the independence of the hydraulic system from the electric one.
- Equipos de filtración Automáticos y Auto-limpiantes.
 - Minimización de consumo de agua y costes de mantenimiento.
 - Máxima seguridad y eficiencia en el filtrado.
 - Colectores en Polietileno de Alta Densidad, acero con tratamiento epoxy o acero inoxidable.
 - Compatible con diferentes Unidades de Control, logrando una comunicación sencilla y completa con el usuario.
 - Gran seguridad, debido a la independencia del sistema hidráulico con el eléctrico.



2" SUPER



3"



4" SUPER

219

Diameter Diámetro	Max. flow Caudal máx. 130 micron m ³ /h gpm	Model Modelo	Box Caja	Automatic filtering element Elemento Filtrante Automático	Code Código 130 micron MG*	DLP Code Código DLP 130 micron MG*	€ / un
							Filtration grades Grados de filtrado 100-130-200-400 micron
2" SUPER	24 106	2SR 2SV 2SW	L		1862SRX6 1862SVX6 1862SWX6	1812SRX6 1812SVX6 1812SWX6	730,00
3"	32 140	3NR 3NV 3NW	L		1863NRX6 1863NVX6 1863NWX6	1813NRX6 1813NVX6 1813NWX6	748,00
4" SUPER	64 282	4SL	AP		1864SLX6	1814SLX6	1.402,20

*Ask for other filtration grades.
*Consultar otros grados de filtrado.




Base available in NPT thread (ANSI/ASME B1.20.1-1983)
Cuerpo disponible en conexión NPT

This filter is a component of an Automatic Filtration Equipment.
Este filtro es un componente de un Equipo Automático de Filtración.

		3"		2" SUPER	
	micron mesh	400 40	200 75	130 120	130 100 120 150
GOOD WATER AGUA BUENA	m ³ /h gpm	36 157	32 140	24 105	
AVERAGE WATER AGUA MEDIA	m ³ /h gpm	32 139	30 131	20 88	
POOR WATER AGUA MALA	m ³ /h gpm	26 113	24 105	18 79	
VERY POOR WATER AGUA MUY MALA	m ³ /h gpm	16 70	14 61	12 53	

Connections / Conexiones



Standard filtration grades / Grados de filtrado estándar



Discs / Discos

400 micron. (40 mesh) 200 micron. (75 mesh) 130 micron. (120 mesh) 100 micron. (150 mesh)

AZUD HELIX AUTOMATIC EQUIPMENT SERIES 200 EQUIPOS AZUD HELIX AUTOMATIC SERIE 200

In-line equipment with filtering elements operated with 2" valves.
Maximum flow rate: 192 m³/h // 845 gpm.

Equipos en línea con elemento filtrante maniobrado con válvulas de 2".
Caudal máximo 192 m³/h // 845 gpm.



220	SERIE 200							€/un*	Compatible control unit			
	No. of Filters x Diameter Nº Filtros x Diámetro		Max. flow Caudal máx. 130 micron m³/h gpm	Model Modelo	HDPE Manifolds / Colectores HDPE		Code Código 130 micron MG*	DLP Code Código DLP 130 micron MG*	Filtration grades Grados de filtrado	Unidad de control compatible		
					Manifold diameter Diámetro colector	Connection Conexión			100-130-200-400 micron	AZUD FBC		
										220 V AC	12 V DC	
	2X2"	48 211	202/3FX 202/3VX	3" - 90	DIN FLANGE/BRIDA DIN GROOVED/RANURADA	7001263F 7001263V	7011283F 7011263V	2.456,10	103			
	3X2"	72 317	203/4FX 203/4VX	4" - 110	DIN FLANGE/BRIDA DIN GROOVED/RANURADA	7001364F 7001364V	7011364F 7011364V	3.430,50				
	4X2"	96 422	204/6FX 204/6VX	6" - 160	DIN FLANGE/BRIDA DIN GROOVED/RANURADA	7001466F 7001466V	7011466F 7011466V	4.665,00				
	5X2"	120 528	205/6FX 205/6VX	6" - 160	DIN FLANGE/BRIDA DIN GROOVED/RANURADA	7001566F 7001566V	7011566F 7011566V	5.710,30				
	6X2"	144 634	206/6FX 206/6VX	6" - 160	DIN FLANGE/BRIDA DIN GROOVED/RANURADA	7001666F 7001666V	7011666F 7011666V	6.624,35				
	7X2"	168 739	207/6FX 207/6VX	6" - 160	DIN FLANGE/BRIDA DIN GROOVED/RANURADA	7001766F 7001766V	7011766F 7011766V	7.457,72				
	8X2"	192 845	208/8FX 208/8VX	8" - 200	DIN FLANGE/BRIDA DIN GROOVED/RANURADA	7001868F 7001868V	7011868F 7011868V	8.301,36		109T	112	209T

*Ask for other filtration grades.
*Consultar otros grados de filtrado.

AZUD HELIX AUTOMATIC models are delivered assembled from factory, without control unit.
Todos los modelos AZUD HELIX AUTOMATIC se entregan ensamblados desde fábrica, sin unidad de control.

Standard filtration grades / Grados de filtrado estándar

Discs / Discos

400 micron. (40 mesh) 200 micron. (75 mesh) 130 micron. (120 mesh) 100 micron. (150 mesh)



Manifold available in ANSI flange
Colector disponible en brida ANSI

AZUD HELIX AUTOMATIC 201

Filtration element operated with 2" valve. 24 m³/h maximum flow.
Elemento filtrante maniobrado con válvula de 2". Caudal máximo 24 m³/h.

220	Filter / Filtro	Max. flow Caudal máx. 130 micron m³/h gpm	Model Modelo	Connections Conexiones	Box Type Tipo Caja	Code Código 130 micron MG*	DLP Code Código DLP 130 micron MG*	€/un**
	No x Diameter Nº x Diámetro							Filtration grades Grados de filtrado 100-130-200-400 micron
	1x2"	24 106	201	2"BSP	J	7001162V	7011162V	1.349,60

*Ask for other filtration grades.
*Consultar otros grados de filtrado.

**Price without control unit

**Precio sin unidad de control

CONTROL UNITS / UNIDADES DE CONTROL		Code / Código	€/un
220 V AC	109T/1	701AR110	807,89
	103/1	701AA110	1.139,80
12 V DC	209T/1	701AS110	804,43



AZUD HELIX AUTOMATIC EQUIPMENT SERIES 300 EQUIPOS AZUD HELIX AUTOMATIC SERIE 300

In-line equipment with filtering element operated with 3" valves.
Maximum flow rate: 256 m³/h // 1126 gpm.

Equipos en línea con elemento filtrante maniobrado con válvulas de 3".
Caudal máximo 256 m³/h // 1126 gpm.



220	SERIE 300			HDPE Manifolds / Colectores HDPE				€/un*	Compatible control unit						
	No. of Filters x Diameter Nº Filtros x Diámetro	Max. flow Caudal máx. 130 micron m³/h gpm	Model Modelo			Code Código 130 micron MG*	DLP Code Código DLP 130 micron MG*	Filtration grades Grados de filtrado	Unidad de control compatible						
				Manifold diameter Diámetro colector	Connection Conexión			100-130-200-400 micron	AZUD FBC						
									220 V AC	12 V DC					
2X3"	64	282	302/4FX	4" - 110	DIN FLANGE/BRIDA DIN	7020264F	7026264F	2.876,20	103						
			302/4VX		GROOVED/RANURADA	7020264V	7026264V								
3X3"	96	422	303/4FX	4" - 110	DIN FLANGE/BRIDA DIN	7020364F	7026364F	4.161,75							
			303/4VX		GROOVED/RANURADA	7020364V	7026364V								
4X3"	128	563	304/6FX	6" - 160	DIN FLANGE/BRIDA DIN	7020466F	7026466F	5.439,50							
			304/6VX		GROOVED/RANURADA	7020466V	7026466V								
5X3"	160	704	305/6FX	6" - 160	DIN FLANGE/BRIDA DIN	7020566F	7026566F	6.571,00							
			305/6VX		GROOVED/RANURADA	7020566V	7026566V								
6X3"	160	704	306/6FX	6" - 160	DIN FLANGE/BRIDA DIN	7020666F	7026666F	7.955,60							
			306/6VX		GROOVED/RANURADA	7020666V	7026666V								
	192	845	306/8FX	8" - 200	DIN FLANGE/BRIDA DIN	7020668F	7026668F	8.112,65							
			306/8VX		GROOVED/RANURADA	7020668V	7026668V								
7X3"	224	986	307/8FX	8" - 200	DIN FLANGE/BRIDA DIN	7020768F	7026768F	9.157,80							
			307/8VX		GROOVED/RANURADA	7020768V	7026768V								
8X3"	256	1126	308/8FX	8" - 200	DIN FLANGE/BRIDA DIN	7020868F	7026868F	10.261,62					109T	112	209T
			308/8VX		GROOVED/RANURADA	7020868V	7026868V								

*Ask for other filtration grades.

*Consultar otros grados de filtrado.

AZUD HELIX AUTOMATIC models are delivered assembled from factory, without control unit.


Todos los modelos AZUD HELIX AUTOMATIC se entregan ensamblados desde fábrica, sin unidad de control.

Standard filtration grades / Grados de filtrado estándar



Discs / Discos

400 micron. (40 mesh) 200 micron. (75 mesh) 130 micron. (120 mesh) 100 micron. (150 mesh)



Manifold available in ANSI flange
Colector disponible en brida ANSI

AZUD HELIX AUTOMATIC EQUIPMENT 4DCL EQUIPOS AZUD HELIX AUTOMATIC 4DCL

In line equipment with groups of two independent filtering elements operated with 3" valves.

Maximum flow rate: 576 m³/h // 2534 gpm.

Equipos en línea con agrupaciones de dos elementos filtrantes independientes maniobrados con válvula de 3".

Caudal máximo 576 m³/h // 2534 gpm.



220

4DCL

No. of Filters x Diameter Nº Filtros x Diámetro	Max. flow Caudal máx. 130 micron m³/h gpm		Model Modelo	HDPE Manifolds / Colectores HDPE DIN Flange manifold diameter Diámetro colector brida DIN		Code Código 130 micron MG*	DLP Code Código DLP 130 micron MG*	€/un	Compatible control unit Unidad de control compatible	
								Filtration grades Grados de filtrado 100-130-200-400 micron	220 V AC	12 V DC
3X4"	144	634	4DCL3/6FX	6" - 160		7064366F	7067366F	6.610,62		
4X4"	192	845	4DCL4/8FX	8" - 200		7064468F	7067468F	8.911,55		
5X4"	240	1056	4DCL5/8FX	8" - 200		7064568F	7067568F	10.412,15		
6X4"	288	1267	4DCL6/10FX	10" - 250		706466AF	706766AF	13.179,85		
7X4"	336	1478	4DCL7/10FX	10" - 250		706476AF	706776AF	17.197,55		
8X4"	384	1690	4DCL8/10FX	10" - 250		706486AF	706786AF	18.959,05		
9X4"	432	1901	4DCL9/12FX	12" - 315		706496BF	706796BF	22.286,55	109T	209T
10X4"	480	2112	4DCL10/12FX	12" - 315		7064A6BF	7067A6BF	24.035,70		
11X4"	528	2323	4DCL11/12FX	12" - 315		7064B6BF	7067B6BF	26.439,27		
12X4"	576	2534	4DCL12/12FX	12" - 315		7064C6BF	7067C6BF	28.842,84	112	

*Ask for other filtration grades.

*Consultar otros grados de filtrado.

AZUD HELIX AUTOMATIC models are delivered assembled from factory, without control unit.

Todos los modelos AZUD HELIX AUTOMATIC se entregan ensamblados desde fábrica, sin unidad de control.

Standard filtration grades / Grados de filtrado estándar



Discs / Discos

400 micron. (40 mesh) 200 micron. (75 mesh) 130 micron. (120 mesh) 100 micron. (150 mesh)



Manifold available in ANSI flange
Colector disponible en brida ANSI



THE INTELLIGENT AUTOMATION LA AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE



Control Unit / Unidad de Control

Model / Modelo		No. Stations / N° Estaciones											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Code / Código €/ un											
220 V AC	FBC 103*	701AA110 1.139,80	701AA120 1.207,75	701AA130 1.275,67	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	FBC 109T	701AR110 807,89	701AR120 877,95	701AR130 981,86	701AR140 1.054,41	701AR150 1.127,00	701AR160 1.199,55	701AR170 1.272,10	701AR180 1.344,65	701AR190 1.417,24	- -	- -	- -
	FBC 112*	- -	- -	- -	701AD140 1.604,15	701AD150 1.664,71	701AD160 1.725,30	701AD170 1.785,86	701AD180 1.846,42	701AD190 1.906,98	701AD1A0 1.967,57	701AD1B0 2.028,13	701AD1C0 2.088,69
12 V DC	FBC 209T	701AS110 804,43	701AS120 928,71	701AS130 1.090,58	701AS140 1.219,27	701AS150 1.348,03	701AS160 1.476,74	701AS170 1.605,45	701AS180 1.734,16	701AS190 1.871,12	- -	- -	- -

*Control unit spanish / english version. Aviable others languages.
*Unidad de control versión español / inglés. Disponible en otros idiomas.

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					Differential pressure gauge Presostato diferencial	Support Soporte	Backflushing activation Activación de limpieza				
Model Modelo	Voltage Tensión	No. stations N° estaciones	Sustaining valve Sostenedora	Kind of solenoid Tipo de Solenoide			Configuration Configuración	By time Por tiempo	Differential of pressure Diferencia de Presión	Keyboard Teclado	External signal Señal externa
103	220 V AC	1 - 3	YES/SI	24 V AC	Direct reading Lectura directa	Field/Suelo	Back-lit digital screen Pantalla Digital Retroiluminada	YES/SI	YES/SI	YES/SI	YES/SI
109T	220 V AC	1 - 9	YES/SI	24 V AC	Direct reading Lectura directa	Field/Suelo	Back-lit digital screen Pantalla Digital Retroiluminada	YES/SI	YES/SI	YES/SI	NO
112	220 V AC	4 - 12	YES/SI	24 V AC	Direct reading Lectura directa	Field/Suelo	Back-lit digital screen Pantalla Digital Retroiluminada	YES/SI	YES/SI	YES/SI	YES/SI
209T	12 V DC (1)	1 - 9	YES/SI	12 V LATCH 2 wires/hilos	Direct reading Lectura directa	Field/Suelo	Back-lit digital screen Pantalla Digital Retroiluminada	YES/SI	YES/SI	YES/SI	NO

(1) 4 un x 1.5 V Type D
La válvula sostenedora es distinta para AZUD HELIX AUTOMATIC Y PARA AZUD HELIX AUTOMATIC DLP.
Available in 110 V AC / Disponible en 110 V AC.

213	Descripción Description	Modelo Size	Código Code	Código DLP DLP Code	€/un	
	KIT VÁLVULA SOSTENEDORA ESPECIAL EQUIPOS DE FILTRACION SUSTAINING VALVE KIT SPECIAL FOR FILTRATION EQUIPMENT Connection pressure PN10 DIN 2576 Flange Plastic pilot (1 – 10 bar), Plastic pilot DLP (0 – 4.5 bar) NC Solenoid Presión de conexión PN10 Brida DIN 2576 Piloto plástico (1 – 10 bar), Piloto plástico DLP (0 – 4.5 bar) Solenoid NC	2"	12 V LATCH 2 hilos/wires 24 V	18CV1202 18CV1102	18CV1402 18CV1302	264,50 232,95
			3"	12 V LATCH 2 hilos/wires 24 V	18CV1203 18CV1103	18CV1403 18CV1303
		4"		12 V LATCH 2 hilos/wires 24 V	18CV1204 18CV1104	18CV1404 18CV1304
			6"	12 V LATCH 2 hilos/wires 24 V	18CV1206 18CV1106	18CV1406 18CV1306
		8"		12 V LATCH 2 hilos/wires 24 V	18CV1208 18CV1108	18CV1408 18CV1308
			10"	12 V LATCH 2 hilos/wires 24 V	18CV120A 18CV110A	18CV140A 18CV130A
		12"		12 V LATCH 2 hilos/wires 24 V	18CV120B 18CV110B	18CV140B 18CV130B

Brida/Flange

Brida/Flange

La válvula sostenedora es distinta para AZUD HELIX AUTOMATIC Y PARA AZUD HELIX AUTOMATIC DLP. / The sustaining valve is different for AZUD HELIX AUTOMATIC AND AZUD HELIX AUTOMATIC DLP.
1 unidad / caja // 1 unit / box

FILTRATION SOLUTIONS SOLUCIONES DE FILTRACIÓN

AZUD



PERU
PERÚ | Irrigation
Riego



CHINA
CHINA | Landscape
Paisajismo



SPAIN
ESPAÑA | Irrigation
Riego



REUNION ISLAND
ISLA REUNIÓN | Irrigation
Riego



SPAIN
ESPAÑA | Cooperative
Comunidad de regantes



ZAMBIA
ZAMBIA | Irrigation
Riego



SPAIN
ESPAÑA | Landscape
Paisajismo




JORDAN
JARDANIA | Irrigation
Riego



AUTOMATIC SCREEN FILTERS

FILTROS AUTOMATICOS DE MALLA



ADVANTAGES / VENTAJAS:



Water saving

The consumption of water in the backflushing process is minimal.

Ahorro de agua

El consumo en el proceso de contralavado es mínimo.



Low Maintenance

The AZUD EAZY reduces the labours when opening the filter.

Bajo mantenimiento

El sistema AZUD EAZY mejora el proceso de mantenimiento sin esfuerzo.



Easiness in the installation

The equipments are completely assembled.

Facilidad en la instalación

Los equipos están completamente ensamblados.



Wide filtering surface

Until 85200 cm² // 13200 in².

Gran superficie filtrante

Hasta 85200 cm² // 13200 in².



Time saving

The filtration process continues simultaneously to the backflushing.

Ahorro de tiempo

El proceso de filtración continúa de manera simultánea al de ciclo de lavado.



Wide filtration range

Filtration grades from 80 to 1000 micron.

Amplio rango de filtración

Grados de 80 a 1000 micron.



Versatility

Range from 2" to 40" // 50 to 1000 mm.

Versatilidad

Gama completa de 2" a 40" // 50 a 1000 mm.



Wide flow range

To flow rates until 20 and 7700 m³/h // 90 and 34000 gpm per filter.

Amplio rango de caudales

Para caudales de entre 20 y 7700 m³/h // 90 y 34000 gpm por filtro.



Resistance

Suitable to work until 60 °C // 140 °F.

Resistencia

Apto para trabajar hasta 60 °C // 140 °F.

AZUD LUXON MFH

AUTOMATIC HYDRAULIC FILTERS
FILTROS HIDRÁULICOS AUTOMÁTICOS

NEW

AZUD



- Filtration range: 80 to 1000 micron.
- Range from 4" to 12" / 100 to 300 mm.
- Suitable to work with temperatures until 60 °C / 140 °F.
- Large filtration surface.
- Maximum flow rate: 600 m³/h / 2640 gpm.

- Rango de filtrado: 80 a 1000 micron.
- Modelos de 4" a 12" / 100 a 300 mm.
- Temperaturas hasta 60 °C / 140 °F.
- Gran superficie filtrante.
- Caudal máximo: 600 m³/h / 2640 gpm.

AZUD LUXON MFH

Connection / Filtration Surface Conexión / Superficie filtrante			Max. flow Caudal máx. 125 micron		Model Modelo	Connection inlet - outlet flange Conexión Brida entrada - salida		Support of screen Soporte malla	Code Código 125 micron*		€/un
"	cm ²	in ²	m ³ /h	gpm		"	mm		12 V DC	220 V AC	
4" /	4800 - 745		80	350	4800/4	4"	100	M.S M.I	72N044M0	72N044M1	4.705,00
6" /	4800 - 745		150	660	4800/6	6"	150	M.S M.I	72N064M0	72N064M1	4.783,00
	7200 - 1115				7200/6				72N065M0	72N065M1	5.291,00
8" /	7200 - 1115		300	1320	7200/8	8"	200	M.S M.I	72N085M0	72N085M1	5.396,49

The flow rate given by filter conditions the frequency of the flushing activation • DIN 2576 flange connection.

Battery or 220 V AC control unit included to the control of the filter flushing cycle • Min. flushing pressure: 2.5 bar / 36.3 psi in outlet manifold.

*Maximum recommended flow rate: 125 micron and water good quality • Ask for other filtration grades.

El caudal dado por filtro condiciona la frecuencia de la activación del lavado • Conexión brida DIN 2576.

Incluida unidad de control a pilas o a 220 V AC para el control de la limpieza del filtro • Mínima presión de lavado: 2.5 bar / 36.3 psi en colector de salida.

*Caudal máximo recomendado, 125 micron y agua de calidad buena • Consulte otros grados de filtrado.





- Filtration range: 80 to 1000 micron.
- Range from 2" to 10" / 50 to 250 mm.
- Suitable to work with temperatures until 60 °C / 140 °F.
- Large filtration surface.
- Maximum flow rate: 500 m³/h / 2200 gpm.

- Rango de filtrado: 80 a 1000 micron.
- Modelos de 2" a 10" / 50 a 250 mm.
- Temperaturas hasta 60 °C / 140 °F.
- Gran superficie filtrante.
- Caudal máximo: 500 m³/h / 2200 gpm.

AZUD LUXON LCA

Connection / Filtration Surface Conexión / Superficie filtrante			Max. flow Caudal máx. 125 micron		Model Modelo	Connection inlet - outlet flange Conexión Brida entrada - salida		Support of screen Soporte malla	Code Código 125 micron*		€/un
"	cm ²	in ²	m ³ /h	gpm		"	mm		12 V DC	220 V AC	
2" /	910	- 140	25	110	900/2	2"	50	PVC	72A021M0	72A021M1	1.822,39
3" /	910	- 140	25	110	900/3	3"	80	PVC	72A031M0	72A031M1	1.882,35
	1600	- 250	50	220	1600/3				72A032M0	72A032M1	2.074,45
4" /	1600	- 250	80	350	1600/4	4"	100	PVC	72A042M0	72A042M1	2.164,71
	2400	- 370			2400/4			M.S M.I	72A04CM0	72A04CM1	3.147,36

The flow rate given by filter conditions the frequency of the flushing activation • DIN 2576 flange connection.

Battery or 220 V AC control unit included to the control of the filter flushing cycle • Min. flushing pressure: 2.5 bar / 36.3 psi in outlet manifold.

*Maximum recommended flow rate: 125 micron and water good quality • Ask for other filtration grades.

El caudal dado por filtro condiciona la frecuencia de la activación del lavado • Conexión brida DIN 2576.

Incluida unidad de control a pilas o a 220 V AC para el control de la limpieza del filtro • Mínima presión de lavado: 2.5 bar / 36.3 psi en colector de salida.

*Caudal máximo recomendado, 125 micron y agua de calidad buena • Consulte otros grados de filtrado.

AZUD LUXON LXE

AUTOMATIC ELECTRIC FILTERS
FILTROS ELÉCTRICOS AUTOMÁTICOS

AZUD



- Filtration range:
80 to 1000 micron (SS), 80 to 1000 micron (PVC).
- Range from 3" to 20" / 80 to 500 mm.
- Maximum flow rate: 2000 m³/h / 8880 gpm.
- Large filtration surface.
- Suitable to work with temperatures until 60 °C / 140 °F.

- Rango de filtrado:
80 a 1000 micron (INOX), 80 a 1000 micron (PVC).
- Modelos de 3" a 20" / 80 a 500 mm.
- Caudal máximo: 2000 m³/h / 8880 gpm.
- Gran superficie filtrante.
- Temperaturas hasta 60 °C / 140 °F.

AZUD LUXON LXE

Connection / Filtration Surface Conexión / Superficie filtrante			Max. flow Caudal máx. 125 micron		Model Modelo	Connection inlet - outlet flange Conexión Brida entrada - salida		Support of screen Soporte malla	Code Código 125 micron* 220 V AC	€/un
"	cm ²	in ²	m ³ /h	gpm		"	mm			
4" /	2450 - 380		80	350	2500/4	4"	100	PVC	72E043MA	9.350,10
6" /	4900 - 760		150	660	4900/6	6"	150	PVC	72E064MA	11.375,10
8" /	7350 - 1140		240	1055	7400/8	8"	200	PVC	72E085MA	12.606,30
	9800 - 1520		300	1320	9800/8				72E086MA	14.064,30
10" /	12250 - 1900		400	1760	12300/10	10"	250	PVC	72E0A7MA	15.238,80
	16100 - 2495		500	2200	16100/10				72E0A8MA	21.289,50
12" /	20100 - 3115		600	2640	20100/12	12"	300	PVC	72E0B9MA	22.712,40
4" /	2650 - 410		80	350	2700 S/4	4"	100	SS INOX	72E04LMA	10.443,60
6" /	5400 - 835		150	660	5400 S/6	6"	150	SS INOX	72E06MMA	12.509,10
8" /	5400 - 835		200	880	5400 S/8	8"	200	SS	72E08MMA	12.665,70
	8000 - 1240		300	1320	8000 S/8			INOX	72E08NMA	14.172,30
10" /	10600 - 1645		445	1960	10600 S/10	10"	250	SS	72E0APMA	17.190,90
	13210 - 2045		500	2200	13200 S/10			INOX	72E0AQMA	18.049,50
12" /	13210 - 2045		560	2465	13200 S/12	12"	300	SS	72E0BQMA	18.454,50
	16500 - 2560		600	2640	16500 S/12			INOX	72E0BRMA	26.667,90
14" /	16500 - 2560		700	2080	16500 S/14	14"	350	SS	72E0CRMA	27.072,90
	21300 - 3300		800	3520	21300 S/14			INOX	72E0CSMA	29.241,00
16" /	21300 - 3300		900	3960	21300 S/16	16"	400	SS INOX	72E0DSMA	29.727,00

The flow rate given by filter conditions the frequency of the flushing activation • Min. flushing pressure: 2 bar / 29 psi in outlet manifold • DIN 2576 flange connection.
Electric control unit included (220 V AC) • For 380 V AC add 325 €/u to 220 V AC PVP • Electromotor 1/2 CV. • Operation Voltage 220 V single-phase.

*Maximum recommended flow rate: 125 micron and water good quality. • Ask for other filtration grades.

El caudal dado por filtro condiciona la frecuencia de la activación del lavado • Mínima presión de lavado: 2 bar / 29 psi en colector de salida • Conexión brida DIN 2576.
Unidad de control eléctrica incluida (220 V AC) • Para automatización 380 V AC hay que sumar 325 €/u al PVP 220 V AC • Motor eléctrico 1/2 CV. • Tensión de funcionamiento 220 V monofásica.
*Caudal máximo recomendado, 125 micron y agua de calidad buena • Consulte otros grados de filtrado.



- Filtration range:
80 to 1000 micron (SS), 80 to 1000 micron (PVC).
- Range from 2" to 20" / 50 to 500 mm.
- Maximum flow rate: 2000 m³/h / 8880 gpm.
- Large filtration surface.
- Suitable to work with temperatures until 60 °C / 140 °F.

- Rango de filtrado:
80 a 1000 micron (INOX), 80 a 1000 micron (PVC).
- Modelos de 2" a 20" / 50 a 500 mm.
- Caudal máximo: 2000 m³/h / 8880 gpm.
- Gran superficie filtrante.
- Temperaturas hasta 60 °C / 140 °F.

AZUD LUXON LDB

Connection / Filtration Surface Conexión / Superficie filtrante			Max. flow Caudal máx. 125 micron		Model Modelo	Connection inlet - outlet flange Conexión Brida entrada - salida		Support of screen Soporte malla	Code Código 125 micron* 220 V AC	€/un
"	cm ²	in ²	m ³ /h	gpm		"	mm			
2" /	910 - 140		25	110	900/2	2"	50	PVC	72B021MA	3.979,80
3" /	1600 - 250		50	220	1600/3	3"	80	PVC	72B032MA	4.320,00
4" /	2400 - 370		80	350	2400/4	4"	100	PVC	72B043MA	4.752,00
6" /	4800 - 745		150	660	4800/6	6"	150	PVC	72B064MA	6.015,60
8" /	7350 - 1140		240	1055	7400/8	8"	200	PVC	72B085MA	12.684,60
	9800 - 1520		300	1320	9800/8				72B086MA	14.064,30
10" /	122501 - 1900		400	1760	12300/10	10"	250	PVC	72B0A7MA	15.238,80
	6100 - 2495		500	2200	16100/10				72B0A8MA	21.289,50
12" /	20100 - 3115		600	2640	20100/12	12"	300	PVC	72B0B9MA	22.712,40
2" /	1000 - 155		25	110	1000 S/2	2"	50	SS INOX	72B02JMA	5.350,00
3" /	1000 - 155		35	155	1000 S/3	3"	80	SS	72B03JMA	5.378,40
	1760 - 275		50	220	1800 S/3			INOX	72B03KMA	5.494,50
4" /	2650 - 410		80	350	2700 S/4	4"	100	SS INOX	72B04LMA	6.204,60
6" /	5380 - 835		150	660	5400 S/6	6"	150	SS INOX	72B06MMA	7.767,90
8" /	5380 - 835		200	880	5400 S/8	8"	200	SS	72B08MMA	7.924,50
	7990 - 1240		300	1320	8000 S/8			INOX	72B08NMA	14.172,30
10" /	10600 - 1645		445	1960	10600 S/10	10"	250	SS	72B0APMA	17.190,90
	13210 - 2045		500	2200	13200 S/10			INOX	72B0AQMA	18.049,50
12" /	13210 - 2045		560	2465	13200 S/12	12"	300	SS	72B0BQMA	18.454,50
	16500 - 2560		600	2640	16500 S/12			INOX	72B0BRMA	26.667,90
14" /	16500 - 2560		700	2080	16500 S/14	14"	350	SS	72B0CRMA	27.072,90
	21300 - 3300		800	3520	21300 S/14			INOX	72B0CSMA	29.241,00
16" /	21300 - 3300		900	3960	21300 S/16	16"	400	SS INOX	72B0DSMA	29.727,00

The flow rate given by filter conditions the frequency of the flushing activation • Min. flushing pressure: 2 bar / 29 psi in outlet manifold • DIN 2576 flange connection.
Electric control included (220 V AC) • For 380 V AC add 325 €/u to 220 V AC PVP • Electromotor 1/4 or 1/2 CV. • Operation Voltage 220 V single-phase.

*Maximum recommended flow rate: 125 micron and water good quality. • Ask for another filtration grades.

El caudal dado por filtro condiciona la frecuencia de la activación de lavado • Mínima presión de lavado: 2 bar / 29 psien colector de salida • Conexión brida DIN 2576.

Unidad de control eléctrica incluida (220 V AC). • Para automatización 380 V AC hay que sumar 325 €/u al PVP 220 V AC • Motor eléctrico 1/4 ó 1/2 CV. • Tensión de funcionamiento 220 V monofásica.

*Caudal máximo recomendado, 125 micron y agua de calidad buena. • Consulte otros grados de filtrado.

FILTRATION SOLUTIONS SOLUCIONES DE FILTRACIÓN

AZUD



SPAIN
ESPAÑA

Irrigation
Riego



ISRAEL
ISRAEL

Irrigation
Riego



TURQUIA
TURKEY

Irrigation
Riego



SPAIN
ESPAÑA

Irrigation
Riego



ISRAEL
ISRAEL

Irrigation
Riego



BRAZIL
BRASIL

Irrigation
Riego



SOUTH AFRICA
SUDÁFRICA

Irrigation
Riego



SOUTH AFRICA
SUDÁFRICA

Irrigation
Riego

AZUD



INSTALLATION COMPLEMENTS
COMPLEMENTOS INSTALACIÓN

BACKFLUSHING VALVES, AIR RELEASE VALVES AND PRESSURE GAUGES VÁLVULAS CONTRALAVADO, VENTOSAS Y MANÓMETROS

AZUD

213 BACKFLUSHING VALVES / VÁLVULAS DE CONTRALAVADO

Description Descripción	Size Modelo	Box Caja	Code Código	€/un
 Bermad double chamber Hydraulic Valve. Technical plastic Valvula hidráulica. Plástico técnico doble cámara Bermad	2" X 2" X 2" GROOVED RANURADO - 90°	AY	18CE1008	203,85
	2" X 2" X 2" GROOVED RANURADO - 180°	AY	18CE1028	
	3" X 3" X 3" GROOVED RANURADO - 90°	AY	18CE1014	376,00
	3" X 3" X 3" GROOVED RANURADO - 180°	AY	18CE1023	
	4" X 4" X 4" GROOVED RANURADO - 90°	AY	18CE1024	616,20
	4" X 4" X 4" GROOVED RANURADO - 180°	AY	18CE1027	
 *Dorot Hydraulic Valve. Technical plastic *Valvula hidráulica. Plástico técnico Dorot	3" X 3" X 3" GROOVED RANURADO	P08	18CE1015	286,00
	DLP 3" X 3" X 3" GROOVED RANURADO	P08	18CE1025	
	4" X 4" X 3" GROOVED RANURADO	P10	18CE1017	513,00
	4" X 4" X 4" GROOVED RANURADO	P10	18CE1016	
	DLP 4" X 4" X 4" GROOVED RANURADO	P10	18CE1026	

*The use of hydraulic relay is recommended. / *Se recomienda el uso de rele hidráulico.
 There is additional information to the request of spare parts. / Existe documentación adicional para solicitud de repuesto.
 1 unit / box // 1 unidad / caja

213 AIR RELEASE VALVES / VENTOSAS

Size Modelo	Box Type Caja Tipo	Un/Box Un/Caja	Code Código	€/un
AIR RELEASE VALVE DOUBLE EFFECT* VENTOSA DOBLE EFECTO*				
1"	P04	14	17VA0003	12,44
2"	P04	8	17VA0006	24,83

*It evacuates great amounts of air during the filling and introduces it during the emptying.
 *Evacúa grandes cantidades de aire durante el llenado y lo introduce en el vaciado.

AIR RELEASE VALVE TRIPLE EFFECT** VENTOSA TRIPLE EFECTO**				
1"	P04	20	17VB0003	28,61
2"	P04	8	17VB0006	71,35

**It evacuates and introduces great amounts of air. It eliminates pressurized air in the main.
 **Evacúa e introduce grandes cantidades de aire. Elimina aire presurizado de la red.



213 PRESSURE GAUGES / MANÓMETROS

Description Descripción	Scale Escala	Box Type Tipo Caja	un/box un/caja	Code Código	€/un
 1/4" BSP GLYCERIN PRESSURE GAUGE MANOMETRO GLICERINA 1/4" BSP	0-2.5 bar 0-36 psi	box/caja	50	17CMG125	6,65
	0-6 bar 0-87 psi	bag/bolsa	2	17CMG060	7,70
		P06	50	17CMG160	6,65
	0-10 bar 0-145 psi	bag/bolsa	1	17CMF010	8,95
		P06	50	17CMF110	6,65
 1/4" BSP GLYCERIN PRESSURE GAUGE MANOMETRO GLICERINA 1/4" BSP	0-10 bar 0-145 psi	bag/bolsa	2	17CMG010	7,70
		P06	50	17CMG110	6,65



213 HYDRAULIC VALVES / VÁLVULAS HIDRÁULICAS

Description Descripción	Model Modelo	Code Código	un/box un/caja	€ / un
2-way Nylon hydraulic valve Válvula hidráulica Nylon dos vías	1"	BSP	18CE5040	10 19,92
	1 1/2"	BSP	18CE5041	8 38,92
	2"	BSP	18CE5042	8 41,89
	2 1/2"	BSP	18CE5043	6 50,58
	3"	BSP	18CE5044	6 62,96



2-way hydraulic valve Válvula hidráulica dos vías	1"	BSP	18CE2010	10 25,58
	1 1/2"	BSP	18CE2015	6 39,08
	2"	BSP	18CE2020	6 43,04
	2 1/2"	BSP	18CE2025	5 50,34
	3" (3-2-3)	BSP	18CE2031	5 66,28
	3"	BSP	18CE2030	4 94,20
	3"	FLANGE/BRIDA	18CE4030	1 125,55
	3" (3-4-3)	FLANGE/BRIDA	18CE4035	1 141,09
	4"	FLANGE/BRIDA	18CE4040	1 172,33
	5" (5-4-5)	FLANGE/BRIDA	18CE4050	1 226,50
	6"	FLANGE/BRIDA	18CE4060	1 443,78
	8"	FLANGE/BRIDA	18CE4080	1 706,00
	10"	FLANGE/BRIDA	18CE4100	1 1.001,28
	12"	FLANGE/BRIDA	18CE4120	1 1.833,02



Pressure reducing hydraulic valve Válvula hidráulica reductora	1 1/2"	BSP	18CEC015	1 166,03
	2"	BSP	18CEC020	1 168,69
	2 1/2"	BSP	18CEC025	1 176,00
	3" (3-2-3)	BSP	18CEC031	1 191,94
	3"	BSP	18CEC030	1 219,86
	3" (3-4-3)	FLANGE/BRIDA	18CED030	1 280,66
	4"	FLANGE/BRIDA	18CED040	1 309,49
	5" (5-4-5)	FLANGE/BRIDA	18CED050	1 367,93
	6"	FLANGE/BRIDA	18CED060	1 625,62
	8"	FLANGE/BRIDA	18CED080	1 952,37
	10"	FLANGE/BRIDA	18CED100	1 1.279,13
	12"	FLANGE/BRIDA	18CED120	1 2.167,08



Sustaining hydraulic valve Válvula hidráulica sostenedora	1 1/2"	BSP	18CEE015	1 166,03
	2"	BSP	18CEE020	1 168,69
	2 1/2"	BSP	18CEE025	1 176,00
	3" (3-2-3)	BSP	18CEE031	1 191,94
	3"	BSP	18CEE030	1 219,86
	3" (3-4-3)	FLANGE/BRIDA	18CEF030	1 280,66
	4"	FLANGE/BRIDA	18CEF040	1 309,49
	5" (5-4-5)	FLANGE/BRIDA	18CEF050	1 367,93
	6"	FLANGE/BRIDA	18CEF060	1 625,62
	8"	FLANGE/BRIDA	18CEF080	1 952,37
	10"	FLANGE/BRIDA	18CEF100	1 1.279,13
	12"	FLANGE/BRIDA	18CEF120	1 2.167,08



Description Descripción	Model Modelo	Code Código	€ / un
Electrovalve Electroválvula	1-1/2" 12 V latch	BSP 18CEI015	154,48
	1-1/2" 24 V	BSP 18CEG015	154,48
	2" 12 V latch	BSP 18CEI020	158,01
	2" 24 V	BSP 18CEG020	158,01
	2-1/2" 12 V latch	BSP 18CEI025	166,01
	2-1/2" 24 V	BSP 18CEG025	166,01
	3" (3-2-3) 12 V latch	BSP 18CEI031	181,26
	3" (3-2-3) 24 V	BSP 18CEG031	181,26
	3" (3-4-3) 12 V latch	BSP 18CEI030	209,18
	3" (3-4-3) 24 V	BSP 18CEG030	209,18
	3" 12 V latch	FLANGE/BRIDA 18CEJ030	262,39
	3" 24 V	FLANGE/BRIDA 18CEH030	262,39
	4" 12 V latch	FLANGE/BRIDA 18CEJ040	293,63
	4" 24 V	FLANGE/BRIDA 18CEH040	293,63
	5" (5-4-5) 12 V latch	FLANGE/BRIDA 18CEJ050	347,80
	5" (5-4-5) 24 V	FLANGE/BRIDA 18CEH050	347,80
	6" 12 V latch	FLANGE/BRIDA 18CEJ060	598,12
	6" 24 V	FLANGE/BRIDA 18CEH060	598,12
	8" 12 V latch	FLANGE/BRIDA 18CEJ080	916,91
	8" 24 V	FLANGE/BRIDA 18CEH080	916,91
	10" 12 V latch	FLANGE/BRIDA 18CEJ100	1.235,69
	10" 24 V	FLANGE/BRIDA 18CEH100	1.235,69
	12" 12 V latch	FLANGE/BRIDA 18CEJ120	2.095,35
	12" 24 V	FLANGE/BRIDA 18CEH120	2.095,35

1 un/box - 1 un/caja



HYDRAULIC VALVES AND FLOW METERS VÁLVULAS HIDRAULICAS Y CONTADORES

AZUD

Description Descripción	Model Modelo	Code Código	€ / un
Reducing Electrovalve Electroválvula Reductora	1-1/2" 12 V latch	18CEM015	259,01
	1-1/2" 24 V	18CEK015	259,01
	2" 12 V latch	18CEM020	261,67
	2" 24 V	18CEK020	261,67
	2-1/2" 12 V latch	18CEM025	268,98
	2-1/2" 24 V	18CEK025	268,98
	3" (3-2-3) 12 V latch	18CEM031	284,91
	3" (3-2-3) 24 V	18CEK031	284,91
	3" (3-4-3) 12 V latch	18CEM030	312,83
	3" (3-4-3) 24 V	18CEK030	312,83
	3" 12 V latch	18CEN030	373,64
	3" 24 V	18CEL030	373,64
	4" 12 V latch	18CEN040	402,47
	4" 24 V	18CEL040	402,47
	5" (5-4-5) 12 V latch	18CEN050	460,91
	5" (5-4-5) 24 V	18CEL050	460,91
	6" 12 V latch	18CEN060	718,60
	6" 24 V	18CEL060	718,60
	8" 12 V latch	18CEN080	1.058,63
	8" 24 V	18CEL080	1.058,63
	10" 12 V latch	18CEN100	1.388,05
	10" 24 V	18CEL100	1.388,05
	12" 12 V latch	18CEN120	2.273,34
	12" 24 V	18CEL120	2.273,34

1 un/box - 1 un/caja

Connection pressure PN16 • DIN 2576 Flange • Plastic pilot (1 – 10 bar) • NO Solenoid
Presión de conexión PN16 • Brida DIN 2576 • Piloto plástico (1 – 10 bar) • Solenoide NO



Description Descripción	Model Modelo	Code Código	€ / un
Sustaining Electrovalve Electroválvula Sostenedora	1-1/2" 12 V latch	18CEP015	259,01
	1-1/2" 24 V	18CEQ015	259,01
	2" 12 V latch	18CEP020	261,67
	2" 24 V	18CEQ020	261,67
	2-1/2" 12 V latch	18CEP025	268,98
	2-1/2" 24 V	18CEQ025	268,98
	3" (3-2-3) 12 V latch	18CEP031	284,91
	3" (3-2-3) 24 V	18CEQ031	284,91
	3" (3-4-3) 12 V latch	18CEP030	312,83
	3" (3-4-3) 24 V	18CEQ030	312,83
	3" 12 V latch	18CER030	373,64
	3" 24 V	18CES030	373,64
	4" 12 V latch	18CER040	402,47
	4" 24 V	18CES040	402,47
	5" (5-4-5) 12 V latch	18CER050	460,91
	5" (5-4-5) 24 V	18CES050	460,91
	6" 12 V latch	18CER060	718,60
	6" 24 V	18CES060	718,60
	8" 12 V latch	18CER080	1.058,63
	8" 24 V	18CES080	1.058,63
	10" 12 V latch	18CER100	1.388,05
	10" 24 V	18CES100	1.388,05
	12" 12 V latch	18CER120	2.273,34
	12" 24 V	18CES120	2.273,34

1 un/box - 1 un/caja

Connection pressure PN16 • DIN 2576 Flange • Plastic pilot (1 – 10 bar) • NO Solenoid
Presión de conexión PN16 • Brida DIN 2576 • Piloto plástico (1 – 10 bar) • Solenoide NO



213 WOLTMAN FLOW METER / CONTADOR TIPO WOLTMAN

FLOW METERS / CONTADORES									WITH CONTACT DEVICE / CON EMISOR DE PULSOS		
Size Modelo	mm	Nominal flow Caudal Nominal		Max. flow Caudal máx.		Code Código	un/box un/caja	€/un	Volume Volumen*	Code Código	€/un
		m³/h	gpm	m³/h	gpm				m³		
2"	50	15	66	30	132	18CD0101	1	284.20	0.1 1	18CD0201 18CD0301	333.35
2-1/2"	65	25	110	50	220	18CD0102	1	299.55	0.1 1	18CD0202 18CD0302	348.70
3"	80	40	176	80	355	18CD0103	1	311.60	0.1 1	18CD0203 18CD0303	360.75
4"	100	60	264	120	530	18CD0104	1	365.70	0.1 1	18CD0204 18CD0304	414.85
5"	125	100	440	200	880	18CD0105	1	474.60	0.1 1	18CD0205 18CD0305	523.75
6"	150	150	660	300	1320	18CD0106	1	635.70	1	18CD0206	684.85
8"	200	250	1100	500	2200	18CD0107	1	810.75	1	18CD0207	860.00
10"	250	400	1800	800	3500	18CD0110	1	1.633,78	1	18CD0310	1.685,58

* It points out the type of contact device available / Indica el tipo de emisor disponible



213 3 WAYS ELECTROVALVE / ELECTROVÁLVULA 3 VÍAS

Electric connector included / Incluye conector eléctrico

Description Descripción	Size Modelo		Code Código	un/bag un/bolsa	€/un
	12V 3 Hilos Latch Wire Latching	BAC	18CE0018	1	69,95
	12V 2 Hilos Latch Wire Latching	BUR	18CE0019	1	62,60
		BAC	18CE0017	1	61,10
	24V-NO	BUR	18CE0007	1	41,80
	24V-NC	BUR	18CE0001	1	41,80
		BAC	18CE0016	1	45,90

213

Description Descripción	Size Modelo	Code Código	un/bag un/bolsa	€/un
HYDRAULIC RELAY / RELE HIDRAULICO				
	1/8" plastic/plástico	18CE0003	1	35,80
	3/8" plastic/plástico	18CE0014	1	40,80
1/8" 3-WAY VALVE / VALVULA 3 VIAS 1/8"				
	1/4"	18CE0010	10	9,10
	1/8"	18CE0011	10	11,15
IN-LINE FILTER / FILTRO DE TOMA				
	1/4"	18CE0012	10	6,05
COMMAND COIL / BOBINA MANDO HIDRAULICO				
	8x5.6 mm	18800008	50 m	0,2410 €/m
	12x9 mm	18800012	100 m	0,6490 €/m
PRESSURE REDUCING PILOT / PILOTO REGULADOR DE PRESION				
	BER 1/8"	18CV2001	1	92,70
	DYR 1/8"	18CV2005	1	57,85
H D16 PLASTIC VALVE / VÁLVULA PLASTICA H D16				
	3/4"	18CV0007	100	1,1635
Description Descripción	Size Modelo	Code Código	box caja	€/un
DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE / PRESOSTATO DIFERENCIAL				
	0-1 bar/14.5 psi	18CP0001	P11	212,21
	1/8" BSP			
MAX. & MIN. PRESSURE GAUGE / PRESOSTATO MAX. Y MIN.				
	0-10 bar/145 psi	18CP0002	I	210,60
	1/2" BSP			
1 SIGNAL PRESSURE GAUGE / PRESOSTATO 1 SEÑAL				
	1/4" BSP	18CP0003	Bag/Bolsa	68,55

COMMAND CONNECTIONS

CONEXIONES DE MICROTUBO PARA MANDO HIDRÁULICO

213

Description Descripción	Size Modelo	un/bag un/bolsa	Code Código	€/un
MALE CONNECTOR / CONECTOR MACHO				
	8x1/8"	100	18808011	1,1815
	8x1/4"	100	18808012	1,1815
	12x1/2"	100	18808014	1,5240
FEMALE CONNECTOR / CONECTOR HEMBRA				
	8x1/8"	100	18808121	1,2885
FEMALE PIPE COUPLING / MANGUITO HEMBRA				
	1/8"	100	18808081	0,6235
	1/4"	100	18808082	0,6450
PIPE REDUCING NIPPLE / MACHÓN REDUCIDO				
	1/4"-1/8"	100	18810061	0,5590
UNION CONNECTOR / UNIÓN CONECTOR				
	8 mm	100	18808050	1,4170
PIPE BUSHING / REDUCCIÓN M-H				
	3/4"-1/4"	100	18808117	1,3740
	1/2"-1/4"	100	18808115	1,1505
	1/4"-1/8"	100	18808119	0,5468
MALE ELBOW / CODO MACHO				
	8x1/8"	100	18808021	1,4600
	8x1/4"	100	18808022	1,4600
	12x1/2"	100	18812024	2,2985
	12x1/4"	100	18808023	2,6000
	12x3/8"	100	18812025	2,2765
UNION ELBOW / CODO UNIÓN				
	8 mm	100	18808090	1,4430
90° TEE UNION / TE DE UNIÓN 90°				
	8 mm	100	18808040	1,9160
	12 mm	100	18808041	2,8395
MALE RUN TEE / TE MACHO ASIMÉTRICA				
	8x1/8"	100	18808071	1,8890
	8x1/4"	100	18808072	1,6625
MALE BRANCH TEE / TE ROSCA MACHO				
	8x1/8"	100	18808031	1,8255
	8x1/4"	100	18808032	1,8255
	12x1/2"	100	18808033	2,7045
	12x3/8"	100	18808034	2,7045
HEX PIPE FLUG / TAPÓN MACHO				
	1/8"	100	18808101	0,3660
	1/4"	100	18808102	0,4305
	1/2"	100	18808104	0,4445

For sales units less than 1 bag price will be a 10% increased.

Para unidades de venta inferiores a 1 bolsa, incremento del 10% en el PVP.

GROOVED COUPLINGS

ACCESORIOS RANURADOS

AZUD

- Complete range of couplings, accessories and special components for the connection of elements in the installation.
- Reduction of installation costs.
- Safe and reliable connections.
- Easy assembling and maintenance of the installation.
- Unique system: allows extension, contraction and flexion of unions.
- Eliminates the need of special accessories to reduce vibrations.

- Completa gama de acoplamientos, accesorios y componentes especiales para la conexión de elementos en la instalación.
- Reducción del coste de la instalación.
- Conexiones seguras y fiables.
- Facilitan el montaje y mantenimiento.
- Sistema único: permite la expansión, contracción y flexión de las uniones.
- Elimina el uso de accesorios especiales para reducir vibraciones.



213

	Description Descripción	Size Modelo	Grooved Ranurado	Code Código	€/un
METAL / METAL					
	DYRSON GROOVED COUPLING. Model 01 ACOPLAMIENTO RANURADO DYRSON. Modelo 01	2"	60.3 mm	8660121D	8,71
		3"	88.9 mm	8660131D	11,49
		4"	114.3 mm	8660141D	15,96
		6"	165 mm	8660161D	29,11
		8"	219.1 mm	8660181D	60,41
	DYRSON REDUCER COUPLING. Model 03 ACOPLAMIENTO REDUCIDO DYRSON. Modelo 03	3" - 2"	88.9 mm - 60.3 mm	8660331D	15,15
		4" - 3"	114.3 mm - 88.9 mm	8660341D	18,88
		6" - 4"	165 mm - 114.3 mm	8660361D	78,98
	DYRSON CAP Model 05 CAP DYRSON. Modelo 05	2"	60.3 mm	8660521D	6,24
		3"	88.9 mm	8660531D	7,30
		4"	114.3 mm	8660541D	17,66
		6"	165 mm	8660561D	28,34
		8"	219.1 mm	8660581D	54,72
	DYRSON GROOVED FLANGE Model 04 - PN16 BRIDA RANURADA DYRSON Modelo 04 - PN16	2"	60.3 mm	8660421D	36,86
		3"	88.9 mm	8660431D	47,52
		4"	114.3 mm	8660441D	66,02
		6"	165 mm	8660461D	89,28
		8"	219.1 mm	8660481D	192,81
PLASTIC / PLASTICO					
	PLASTIC GROOVED COUPLING ACOPLAMIENTO RANURADO PLASTICO	2"	60.3 mm	17C20A03	7,39
		3"	88.9 mm	17C30A03	8,96
		4"	114.3 mm	17C40A03	26,05
	PLASTIC GROOVED REDUCER COUPLING ACOPLAMIENTO RANURADO REDUCIDO PLÁSTICO	3"-2"	88.9 mm // 60.3 mm	17C30RP0	23,38
		4"-3"	114.3 mm // 88.9 mm	17C40RP0	32,09
	PLASTIC GROOVED FLANGE - PN 10 BRIDA RANURADA PLÁSTICA - PN 10	3"	88.9 mm	17C30BP0	33,60
		4"	114.3 mm	17C40BP0	36,30
	GROOVED COUPLING - PVC (glue) ACOPLAMIENTO RANURADO PVC (encolar)	2"	60.3 mm // 63 glue/encolar	17C20VP0	5,25
		3"	88.9 mm // 90 glue/encolar	17C30VP0	13,50
		4"	114.3 mm // 90 glue/encolar	17C40VP0	18,00
	THREAD GROOVED ADAPTER ADAPTADOR ROSCA RANURADO	2"	60.3 mm // 2"	17C20A00	8,00

NEW

NEW

HDPE MANIFOLDS

COLECTORES HDPE



- Made in High Density Polyethylene (HDPE).
- Easy installation.
- Maximum resistance and durability.
- Resistance to chemical agents.
- Resistance to microbial aggression.
- Resistance to impact.
- Special for agricultural and industrial filtration.
- 3/4" auxiliary intakes with metallic reinforcement.

- Fabricados en Polietileno de Alta Densidad (HDPE).
- Fácil instalación.
- Máxima resistencia y durabilidad.
- Gran resistencia a productos químicos.
- Inalterabilidad a la agresión microbiana.
- Resistencia al impacto.
- Especiales para filtración agrícola e industrial.
- Tomas auxiliares 3/4" con refuerzo metálico.

214

HDPE Manifolds / Colectores HDPE

No. of outlets x diameter Nº salidas x diámetro	Max. flow Caudal máx.	Model Modelo	Manifold Diameter Diámetro Colector	Connection Conexión	Code Código	€/un
m ³ /h	gpm					
2X2"	48	202/3F	3"-90	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB2231	154,95
		202/3V		GROOVED / RANURADA	17CB2230	139,20
3X2"	72	203/4F	4"-110	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB2341	186,95
		203/4V		GROOVED / RANURADA	17CB2340	178,70
4X2"	96	204/6F	6"-160	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB2460	267,95
		204/6V		GROOVED / RANURADA	17CB2461	255,35
5X2"	120	205/6F	6"-160	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB2560	302,40
		205/6V		GROOVED / RANURADA	17CB2561	287,40
6X2"	144	206/6F	6"-160	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB2660	334,50
		206/6V		GROOVED / RANURADA	17CB2661	319,45
7X2"	168	207/6F	6"-160	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB2760	366,05
		207/6V		GROOVED / RANURADA	17CB2761	351,05
8X2"	192	208/8F	8"-200	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB2880	507,55
		208/8V		GROOVED / RANURADA	17CB2881	488,90
2X3"	64	302/4F	4"-110	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB3241	164,85
		302/4V		GROOVED / RANURADA	17CB3240	151,40
3X3"	96	303/4F	4"-110	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB3341	186,90
		303/4V		GROOVED / RANURADA	17CB3340	168,60
4X3"	128	304/6F	6"-160	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB3460	270,40
		304/6V		GROOVED / RANURADA	17CB3461	255,34
5X3"	160	305/6F	6"-160	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB3560	302,40
		305/6V		GROOVED / RANURADA	17CB3561	287,40
6X3"	160	306/6F	6"-160	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB3660	334,50
		306/6V		GROOVED / RANURADA	17CB3661	319,45
6X3"	192	306/8F	8"-200	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB3680	418,00
		306/8V		GROOVED / RANURADA	17CB3681	401,25
7X3"	224	307/8F	8"-200	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB3780	454,75
		307/8V		GROOVED / RANURADA	17CB3781	437,15
8X3"	256	308/8F	8"-200	DIN FLANGE / BRIDA DIN	17CB3880	490,70
		308/8V		GROOVED / RANURADA	17CB3881	473,10

214

MANIFOLDS SUPPORTS / SOPORTES COLECTORES



Diameter Diámetro	20 cm Support Length Longitud Soporte 20 cm		40 cm Support Length Longitud Soporte 40 cm		60 cm Support Length Longitud Soporte 60 cm	
	Code Código	€/un	Code Código	€/un	Code Código	€/un
3"-90	17CD1320	29,00	17CD1310	29,00	17CD1300	29,00
4"-110	17CD1420	29,20	17CD1410	29,20	17CD1400	29,20
6"-160	17CD1620	30,40	17CD1610	30,40	17CD1600	30,40
8"-220	17CD1820	32,00	17CD1810	32,00	17CD1800	32,00

Two manifolds are required for a filtration equipment.


Para un equipo de filtrado son necesarios 2 colectores.

Each manifold tube needs 2 supports, except models of 7 and 8 filters, which need 3 supports each.

Cada tubo colector necesita 2 soportes, excepto los modelos de 7 y 8 filtros, que necesitan 3 soportes cada uno.

AZUD

The Culture of Water La Cultura del Agua



Irrigation and Landscape
Riego y Paisajismo

Industrial Filtration
Filtración Industrial

Water Treatment
Tratamiento de Agua

Packaging/Embalaje

				
	L	W	H	V
	cm	cm	cm	m ³
1V	30.0	20.0	17.0	0.0102
2V	40.0	30.0	17.0	0.0204
4V	60.0	40.0	17.0	0.0408
8V	60.0	40.0	34.0	0.0816
1W	30.0	20.0	17.0	0.0102
2W	40.0	30.0	17.0	0.0204
4W	60.0	40.0	17.0	0.0408
8W	60.0	40.0	34.0	0.0816
4H	39.4	30	34.2	0.0404
I	16.2	11.7	17.5	0.0033
J	94.7	60.5	29.8	0.1707
L	75.0	35.5	25.5	0.0679
M	61.0	32.5	25.5	0.0506
AN	96.0	36.6	25.0	0.0878
AP	122.1	37.0	25.5	0.1152
AR	49.0	37.5	51.0	0.0937
AY	35.7	22.0	27.7	0.0218
P03	40.0	33.0	30.0	0.0396
P04	38.5	28.5	21.2	0.0233
P06	37.8	19.0	18.5	0.0133
P08	28.5	32.0	25.0	0.0228
P10	32.5	28.5	25.0	0.0232
P11	12.0	12.0	8.0	0.0012
P14	40.0	28.0	34.0	0.0381
BA	46.5	30.3	26.0	0.0366
BB	61.5	30.3	26.0	0.0484
BC	51.5	35.0	26.0	0.0469
BD	66.5	35.0	26.0	0.0605

See warranty and general terms of sale in www.azud.com.

Vér garantía y condiciones generales de venta en www.azud.com.



www.azud.com

AZUD

The Culture of Water La Cultura del Agua



SISTEMA AZUD, S.A.

Avda. de las Américas P. 6/6 - Pol. Ind. Oeste
30820 ALCANTARILLA - MURCIA - SPAIN



Apdo. 147 • 30169 SAN GINÉS - MURCIA - SPAIN

Tel.: +34 968 808402 • Fax: +34 968 808302

E-mail: info@azud.com • www.azud.com



www.azud.com